

156,5

32

70,75

33

70,75

33

186

GRIS



HAUTE RÉSISTANCE

GRIS



SOL TERRASSE SILICONE

**TOUS SUPPORTS EXTÉRIEURS⁽²⁾
SANS RETRAIT AU SÉCHAGE
NE SE PEINT PAS**



HAUTE RÉSISTANCE



LES + PRODUITS

- Mastic silicone
- Excellente résistance à la circulation, aux chocs, aux vibrations et au cisaillement.
- ⁽²⁾Adhérence supérieure multi-matériaux (béton, bois, carrelage, verre, PVC...)
- Excellente résistance aux U.V., aux variations de températures, à l'immersion, au vieillissement.

MISE EN ŒUVRE

SOLS & TERRASSES EXTÉRIEURS


Joint de dilatation, de raccordement entre murs et sols extérieurs. Joints et fissures sur dallage, terrasses, balcons et menuiseries.

SÉCHAGE



**15 mètres de joint
de 5mm
de diamètre**

CONSERVATION



Le support doit être propre, dégraissé et dépoussiéré. (a) Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité. (b) Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant. (c) Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec. Ne peut être peint.

DONNÉES DE SÉCURITÉ



Attention - Provoque une sévère irritation des yeux. Contient du 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymds.henkel.com>

1213

Henkel AG & Co. KGaA
14
DoP-01018

EN 15651-1 : 2012

F-EXT-INT

EN 15651-2 : 2012

G

EN 15651-4 : 2012

PW-EXT-INT

Essential characteristics: see

declaration of performance.

⁽¹⁾La garantie concerne uniquement le produit et non les supports. Elle ne s'applique pas si les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il ne sera procédé qu'au remplacement du produit, toute garantie autre que légale étant exclue.

280ml e



IDH : 1916011 CC : 1916113

3 178041 307871

La Qualité (Henkel)

Service Conseil Rubson - Henkel France S.A. - 161 rue de Sully - 92100 Boulogne-Billancourt

Service consommateurs : **N°Cristal 09 69 32 09 30**

APPEL NON SURTAXÉ

www.rubson.com

Distance to bottom 14 mm