

156,5

32

70,75

33

70,75

33

186

BRIQUE



# HAUTE RÉSISTANCE

BRIQUE



## FAÇADE POLYMÈRE

TOUS SUPPORTS<sup>(3)</sup>  
MÊME HUMIDES  
TOUTES CONDITIONS

## Rubson®



### HAUTE RÉSISTANCE



LES + PRODUITS

- Mastic polymère
- Excellente résistance aux variations de températures (-40°C à +90°C), aux U.V., aux intempéries, à l'immersion à l'eau
- Jointe - Rebouche - Isole - Fixe

MISE EN ŒUVRE

FAÇADES

Tous types de joints: fissures, raccords, collage souple. Application facile même à 5°C. <sup>(1)</sup>Multi-matériaux: béton, aluminium, bois, pierre, carrelage, céramique...

SÉCHAGE

24

heures au cœur du joint selon la section

CONSOMMATION

15 mètres de joint de 5mm de diamètre


CONSERVATION

12

mois avant ouverture

3

mois après ouverture



Le support doit être propre, dégraissé et dépolssié. (a) Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité. (b) Collage : appliquer le produit par plots ou cordon sur l'un des supports. Assembler immédiatement les surfaces et presser fortement. L'objet est repositionnable dans les 15 min. Pour les collages des objets lourds au plafond ou à la verticale, maintenir jusqu'à la prise complète du mastic. Joint et fissure : appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant. (c) Lisser le joint avec le Cutter & lisseur de Rubson. Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

<sup>(1)</sup>Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).  
<sup>(2)</sup>La garantie concerne uniquement le produit et non les supports. Elle ne s'applique pas si les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il ne sera procédé qu'au remplacement du produit, toute garantie autre que légale étant exclue.



280ml e

IDH : 1924328 CC : 1924437



CE

1213

Henkel AG &amp; Co. KGaA

14

DoP-01041

EN 15651-1

F-EXT-INT

EN 15651-3

S

Essential characteristics: see declaration of performance

La Qualité (Henkel)

Service Conseil Rubson - Henkel France  
161 rue de Sully - 92100 Boulogne-Billancourt  
Service consommateurs :

N°Cristal 09 69 32 09 30

www.rubson.com

APPEL NON SURTAXÉ

Distance to bottom 14 mm