

Tél ● (33) 03 24 52 69 00

Fax ● (33) 03 24 52 12 85

E-mail ● accueil@d2i-gi.fr

57, rue des Manises

F-08440 VIVIER-AU-COURT



## Règlement des Produits de Construction 305/2011

Déclaration de Performance n° : CE11 1677/4259

*Déclaration of Performance n° :*

**Organisme notifié:** CTIF n° 1677

*Notified body*

Evaluation du produit basée sur un essai de type conformément au système 3

*Determination of the product type on the basis of type testing under system3*

**Essai de type n° :** 4259

*Test report*

### DUPIRE INVICTA INDUSTRIE - D2i -

57 rue des Manises, F-08440 VIVIER-AU-COURT,

déclarons que les performances du poêle à bois,

*declare that the performance of the product fired by wood,*

Référence	Marque	Désignation
<b>6453 44</b>	<b>INVICTA</b>	<b>Poêle ARATOS</b>

sont conformes aux performances déclarées en page 2/2

*is in conformity with the declared performance in page 2/2*

Cette déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer*

Fait à Vivier-Au-Court le

16 10 2015

Le Directeur

Cédric KAMERER

Declaration of performance CE11 1677/4259

## Appareil 6453 44

Appliance

INVICTA

Poêle ARATOS

Caractéristiques essentielles		Performance NF EN 13240:2002/A2:2005
Sécurité incendie Fire safety	Comportement au feu <i>Reaction to fire</i>	conforme
	Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents <i>Distance to adjacent combustible materials</i>	Paroi arrière : 60 cm <i>Rear wall</i> Paroi latérale : 60 cm <i>Lateral wall</i>
	Risque de chute de combustible <i>Risk of burning fuel falling out</i>	conforme
Emission de CO par les produits de combustion <i>CO emission from the combustion products</i>		0.09 %
Température de surface <i>Surface temperature</i>		conforme
Possibilité de nettoyage du circuit de combustion <i>Cleanability</i>		conforme
Résistance mécanique <i>Mechanical resistance</i>		conforme
Température des fumées en allure nominale <i>Flue gas temperature at nominal output</i>		358°C
Puissance Calorifique nominale <i>Nominal heat output</i>		8 kW
Rendement énergétique <i>Energy efficiency</i>		77.0 %

Caractéristiques supplémentaires, hors marquage CE <i>Additional feature, outside EC</i>	
Concentration de poussières rejetées à 13% d'O <sub>2</sub> <i>Concentration of dust released at 13% O<sub>2</sub></i>	40 mg/Nm <sup>3</sup>