


equation

POUR UNE EAU



FONCTION : Le groupe de sécurité est un organe de sécurité obligatoire. Il protège votre chauffe-eau des risques liés aux surpressions lors de la chauffe (déformation, éclatement) en limitant la pression interne de la cuve.

Le groupe de sécurité à siège inox présente une excellente résistance aux eaux calcaires (dureté TH<15), douces et agressives (acidité PH < 7). Il réduit les risques de corrosion nuisant à l'étanchéité de la soupape et garantit une meilleure longévité.

CARACTÉRISTIQUES : Conforme à la norme NF EN1487/EN079
- Soupape tarée à 7 bar - Pression 10 bar max.

ENTRETIEN : Il est indispensable de manoeuvrer la soupape et le robinet d'isolement tous les mois.

GARANTIE : Les groupes de sécurité EQUATION sont garantis contre tous les défauts de matière et de fabrication, à compter de la date d'achat.



CONDITIONS SUSPENSIVES : Détérioration, modification, déplombage ou utilisation non conforme à la réglementation ou aux recommandations de cette notice.

INFORMATION : A chaque mise en température, la dilatation de l'eau pourra entraîner un écoulement (phénomène normal) pouvant atteindre 3% du volume du chauffe-eau.

RECOMMANDATIONS : Avant montage, rincer la tuyauterie d'alimentation.
En cas de pression d'alimentation supérieure à 5.25 bar, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression en amont du chauffe-eau.

MONTAGE : Le groupe de sécurité doit être raccordé directement à l'entrée d'eau froide du chauffe-eau ou du préparateur d'eau chaude sanitaire. La garde d'air orientable permet une installation sur tout type de chauffe-eau (vertical ou horizontal), il suffit de la faire pivoter pour obtenir la configuration désirée. Évacuation avec un siphon raccordé sur PVC ou flexible d'évacuation Ø32 mm.

Les raccords avec des tubes inférieurs à Ø32 mm sont déconseillés du fait des risques de refoulement de la garde d'air (partie inférieure en plastique du groupe de sécurité). La rupture de charge (orifices de la garde d'air) doit rester libre de toute obstruction. Il convient de se soumettre aux règlements sanitaires. Ne pas excéder une valeur de couple de serrage de 20Nm.



RACCORDEMENTS :
- chauffe-eau : F20/27
- alimentation : M20/27
- vidage : M26/34.



LEROY MERLIN
rue Chanzy - Lezennes
59712 LILLE Cedex 9

WELDOM
ZI de Breuil le Sec
60608 CLERMONT Cedex



Sans nickel
pour l'environnement

