

BALDOCER

MODE D'EMPLOI

AVANT LA POSE

A la réception de la marchandise, nous vous conseillons de vérifier que les inscriptions figurant sur les boîtes correspondent aux documents de livraison.

Avant de procéder à la pose, le carreleur doit contrôler la nuance, le calibre et la qualité du produit en prélevant des carreaux dans plusieurs boîtes. De cette façon, il s'assurera de la conformité du produit et pourra détecter d'éventuels défauts visibles avant la pose.

Veuillez noter qu'aucune réclamation ne sera acceptée pour des défauts visibles une fois la pose effectuée.

PENDANT LA POSE

Il est recommandé de manipuler les carreaux rectifiés avec précaution afin d'éviter toute casse mais également d'utiliser un système de nivellement.

La pose décalée à 50% des formats rectangulaires est déconseillée et une pose décalée à 1/3 de la longueur du carreau doit être privilégiée.

L'épaisseur du joint minimum est de 2mm pour les carreaux rectifiés.

L'installation de faïences (groupe BIII) dans une douche demande une attention particulière lors de la pose du joint, ce dernier doit être imperméable et tout l'espace doit être rempli afin d'éviter toutes infiltrations d'eau.

APRES LA POSE

Il est recommandé d'effectuer un bon nettoyage de fin de chantier afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide tel que Fila Deterdek Pro. Dans le cas où le matériel ait été posé avec des joints époxy ou à base de résine, nous vous recommandons le détergent spécifique Fila CR10.

Pour l'entretien, nous vous conseillons l'utilisation de produits acides à faible concentration ou de produits de nettoyage ménagers.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nos produits sont conformes à la norme UN EN 14411 qui définit les caractéristiques spécifiques des carreaux céramiques de premier choix.

Par ailleurs, nous assurons un suivi de la qualité de nos produits par le biais de contrôles internes mais également en réalisant des essais dans des laboratoires externes accrédités.