2020.12.22 wangxia

Conforme aux exigences de la réglementation (UE) 2016/425: inocuité, confort, solidité.
Normes appliquées :
Le gant répond aux exigences de la norme EN 420:2003+A1:2009 et EN 388:2016 «Exigences générales relatives aux gants de travail ; Dextérité : 5 Résistance aux coupures mécaniques : Niveau de performance : EN388:2016
Niveau de performance

Résistance à l'abrasion	2 (sur 4 niv.)
Résistance à la déchirure	2 (sur 4 niv.)
Résistance aux coupures par lames	2 (sur 5 niv.)
Résistance à la perforation	1 (sur 4 niv.)
Méthode de test de résistance aux coupures par impact (EN ISO 13997)	X (A à F)

Protection contre les chocs

Limite de protection:
Les utilisateurs doivent être avertis que ce gantons ne sont pas conçus pour des opérations de coupure et de perforation. Les risques de perforation ne peuvent pas être évités de manière certaine. Les risques de perforation ne sont valables que dans le domaine de performance mentionnée. Les limites de la protection ne sont valides que dans le domaine de performance mentionné. Les limites de la protection ne sont valides que dans le domaine de performance mentionné. Les limites de la protection ne sont valides que dans le domaine de performance mentionné