FR Genouillères

Déclaration de conformité UE disponible: www.ppe-dexter.com
Taille : tour de taille max. 80 cm
929199 a été approuvé par l'organisme notifié : RICOTEST(0498), Via Tione,9, 37010 Pastrengo (VR)
Ces produits sont classés comme Équipements de Protection Individuelle (EPI) par le nouveau règlement EPI européen (UE) 2016/425 et il a été démontré qu'ils sont conformes à ce règlement à travers le norme européenne harmonisée EN 14404:2004+A1:2010: Genouillères de protection
LISEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES AVANT D'UTILISER LE PRODUIT
Ces produits (protection des genoux pour le travail à genoux de type 1 = protection des genoux indépendante des autres vêtements et s'attachant autour du genou) sont conçus pour réduire les risques et offrir une protection pour le travail à genoux, contre les blessures immédiatement causées par les surfaces dures, cailloux et objets similaires présents sur les surfaces. Toutefois, gardez toujours à l'esprit qu'aucun article d'EPI ne peut fournir une protection intégrale et il convient de toujours rester prudent(e) lorsque vous effectuez une activité à risque.
Avertissement : Aucune protection des genoux ne peut garantir que les travailleurs ne souffrent pas de complications médicales s'ils doivent travailler à genoux pendant de longues périodes. La protection doit répartir les forces de manière uniforme et prévenir les blessures causées par de petits objets durs sur le sol.
COMMENT SÉLECTIONNER LES NIVEAUX DE PERFORMANCE DE LA PROTECTION
Niveau 0 Protection des genoux pouvant être utilisée sur des sols plats et ne protégeant par contre la pénétration d'objets.
Niveau 1 Protection des genoux pouvant être utilisée sur des sols plats ou irréguliers en très mauvais état et protégeant contre la pénétration à une force d'au moins (100+5) N=10kgs.
Niveau 2 Protection des genoux pouvant être utilisée sur des sols plats ou irréguliers et protégeant contre la pénétration à une force d'au moins (250+10) N=25kgs.
PERFORMANCE ET LIMITE D'UTILISATION
969404 a été testé conformément à la norme EN 14404:2004+A1:2010 et a obtenu le résultat de performance de Type 1 Niveau 1
MISE EN PLACE ET AJUSTEMENT
Ces produits sont conçus pour être placés sur vos genoux et attachés par des sangles arrière dans une position stable et confortable. Ils ne doivent pas restreindre la circulation sanguine. Une genouillère pas assez ou trop serrée limitera les mouvements et n'assurera pas la protection optimale de niveau 1. Testez toujours le positionnement des genouillères avant de débuter votre travail. Ces protections sont équipées de sangles réglables. Assurez-vous que la partie douce se trouve face au genou et que les sangles sont attachées à l'arrière du genou à l'aide des bandes à scratch alignées pour maintenir les sangles dans la bonne position.
UTILISATION
Toute contamination, altération ou utilisation inappropriée de la protection nuira dangereusement à sa performance. Les genouillères 929199 ne sont pas étanches et n'offrent pas de protection complémentaire contre, par exemple, les flammes ou les produits chimiques. Une mauvaise utilisation de la protection diminue de façon dangereuse les performances du produit.
COMPATIBILITÉ
Pour optimiser la protection, il peut être nécessaire dans certains cas d'utiliser en plus de ces produits des bottes/gants/casque/protection auditive.
MATIÈRE
Les genouillères 929199 est composé d'une coque en TPR, PVC Oxford, éthylène-acétate de vinyle, boucle en nylon, tissu en PP. Ce modèle ne contient pas de substances à des niveaux connus ou suspectés de nuire à l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.
RANGEMENT ET TRANSPORT
Lorsque vous ne les utilisez pas, rangez ces produits dans un endroit bien ventilé à l'abri des changements extrêmes de température, car cela peut nuire à la performance de la protection. Ne posez jamais d'articles lourds dessus. Si possible, évitez de plier les produits excessivement et rangez-les de préférence à la verticale. Si les produits sont mouillés, laissez-les sécher complètement avant de les ranger.
RÉPARATION
Si les produits sont endommagés, ils n'offriront PAS le niveau de protection optimal et doivent donc être remplacés immédiatement. N'utilisez jamais les produits s'ils sont endommagés.
NETTOYAGE
Essuyez les genouillères 969404 pour les nettoyer et ne les faites pas sécher près d'une source de chaleur.
LONGÉVITÉ
La longévité potentielle des genouillères est de 2 ans maximum à compter de la date de fabrication pour la partie textile, dans des conditions d'utilisation normales. (batch MM/AA)
ATTENTION : dans les cas extrêmes, la longévité des produits peut être réduite à une seule utilisation s'ils sont exposés, par exemple, à des produits chimiques, températures extrêmes, rebords coupants, etc.

836147 / 929199
Type 1 Level 1
EN:14404:2004+A1:2010
1
ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot
-CS 00001 59790 RONCHIN France

ES Rodilleras

Declaración de conformidad de la UE disponible: www.ppe-dexter.com
Tamaño: circunferencia máx. de la cintura 80 cm
929199 ha sido aprobado por el organismo notificado: RICOTEST(0498), Via Tione, 9,37010 Pastrengo (VR)
Estos productos están clasificados como Equipos de Protección Individual (EPI) por la nueva norma europea (EU) 2016/425 y se ha demostrado que cumplen con esta norma mediante la Norma Armonizada Europea EN 14404:2004+A1:2010: Rodilleras industriales
LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE U UTILIZAR ESTE PRODUCTO.
Estos productos (protectores de rodilla para trabajar en posición de rodillas de tipo 1 = protectores de rodilla que son independientes de otras prendas y se ajustan alrededor de la pierna) están diseñados para minimizar el riesgo y proporcionar protección para trabajar en posición de rodillas y lesiones inmediatas de superficies duras y pequeñas piedras y objetos similares en las superficies. Sin embargo, recuerde siempre que ningún producto EPI puede ofrecer una protección completa y deben tomarse precauciones al realizar actividades que conllevan riesgos.
Advertencia: Ningún protector de rodillas garantiza que los trabajadores no puedan sufrir complicaciones médicas si tienen que permanecer arrodillados por largos periodos de tiempo. La protección debe distribuir las fuerzas uniformemente y evitar que los objetos pequeños duros en el suelo causan lesiones.
CÓMO SELECCIONAR LOS NIVELES DE DESEMPEÑO DE PROTECCIÓN
Nivel 0 Protección para las rodillas apta para ser utilizada sobre suelos de superficie plana y sin protección contra penetraciones.
Nivel 1 Protección para las rodillas apta para ser utilizada sobre superficies planas y no planas en condiciones severas y que ofrece protección contra la penetración a una fuerza mínima de (100+5) N=10kgs.
Nivel 2 Protección para las rodillas para ser utilizada sobre superficies planas y no planas y que ofrece una protección contra la penetración a una fuerza mínima de (250+10) N=25kgs.
DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DE USO
929199 ha sido probada de acuerdo con EN 14404:2004+A1:2010 y ha obtenido el desempeño de tipo 1 nivel 1
AJUSTE Y TALLA
Estos productos están hechos para colocarse en la rodilla y fijarse por la parte inferior y con las correas en posición cómoda y estable. Sin limitar el flujo sanguíneo. Los productos que están demasiado flojos o demasiado apretados limitan el movimiento y no ofrecen el nivel 1 de protección óptima. Pruebe siempre la posición de los protectores antes de empezar a trabajar. Estos protectores poseen correas ajustables. Asegurese de que el lado suave está orientado hacia la rodilla y que las correas se envuelven alrededor de la parte posterior de la pierna con la cinta de bucle y el bucle en la correa alineados para mantener las correas en la posición correcta.
USO
Cualquier contaminación, modificación del protector o uso incorrecto disminuirá de forma peligrosa el desempeño del protector. Las rodilleras 929199 no son resistentes al agua y no ofrecen una protección adicional, como por ejemplo, contra el fuego o sustancias químicas. El uso inadecuado de la protección reduce peligrosamente las prestaciones del producto .
COMPATIBILIDAD
Para optimizar la protección, en algunos casos puede ser necesario usar también productos de protección como botas/guantes/casco/protecciones auditivas.
MATERIAL
969404 están hechos con carcasa de elastómero termoplástico, cloruro de polivinilo Oxford, etileno vinilo acetato, hebilla de nailon, tejido de polipropileno. Este modelo no contiene ninguna sustancia a niveles conocidos, o dudosos, que afecte de manera adversa la higiene o salud del usuario.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Cuando no estén en uso, almacene estos productos en un área bien ventilada sin cambios extremos de temperatura ambiental ya que este puede reducir el rendimiento del protector. No coloque nunca objetos pesados sobre el producto. Si es posible, no lo pliegue en exceso y, de preferencia, guárdelo colgado en vertical. Si los productos están húmedos, déjelos secar antes de almacenarlos.
REPARACIÓN
Si el producto se daña, NO ofrecerá el nivel óptimo de protección y, por tanto, deberá ser reemplazado de inmediato. Nunca utilice este producto si está dañado.
LIMPIEZA
Las rodilleras 929199 deben limpiarse con un paño y no deben secarse con una fuente de calor.
VIDA ÚTIL
La vida útil potencial de las rodilleras es de hasta 2 años a partir de la fecha de fabricación del material textil en condiciones de uso normales. (batch MM/AA)
ATENCIÓN: En casos extremos, la vida útil del producto puede reducirse a un solo uso si se expone a, por ejemplo, productos químicos, temperaturas extremas, bordes afilados, etc.

PT Joelheiras

Declaração UE de conformidade disponível: www.ppe-dexter.com
Tamanho : circunferência máxima da cintura 80cm
929199 foi aprovado pelo Organismo Notificado: RICOTEST(0498), Via Tione,9, 37010 Pastrengo (VR) Estes produtos são classificados como Equipamento de Proteção Pessoal (EPP) pela nova norma europeia de EPP (UE) 2016/425 e encontram-se em conformidade em esta norma através do Padrão Europeu Harmonizado EN 14404:2004+A1:2010: Joelheiras universais
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE PRODUTO.
Este produto (joelheiras para trabalhar de joelhos de tipo 1 = joelheiras independentes de outras roupas e apertadas à volta das pernas) foi criado para minimizar o risco e fornecer proteção para trabalhar de joelhos e evitar lesões devido a superfícies duras, pequenas pedras e objetos semelhantes nas superfícies. No entanto, lembre-se de que nenhum EPP pode fornecer uma proteção completa e deverá ter sempre cuidado enquanto efetuar as atividades com riscos.
Aviso: Nenhumas joelheiras podem garantir que os trabalhadores não sofram complicações médicas se tiverem de andar de joelhos durante muito tempo. A proteção deverá distribuir uniformemente as forças e evitar pequenos objetos duros no chão que causem lesões.
COMO SELECIONAR OS NÍVEIS DE DESEMPENHO DA PROTEÇÃO
Nível 0 Joelheiras adequadas para serem usadas em superfícies planas que não forneçam proteção contra a penetração.
Nível 1 Joelheiras adequadas para serem usadas em superfícies planas e que não sejam planas em condições severas, e que forneçam proteção contra a penetração a uma força de, pelo menos, (100+5) N=10kgs.
Nível 2 Joelheiras adequadas para serem usadas em superfícies planas e que não sejam planas, e que forneçam proteção contra a penetração a uma força de, pelo menos, (250+10) N=25kgs.
DESEMPENHO E LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
929199 foi testado de acordo com a EN 14404:2004+A1:2010 e obteve o seguinte desempenho: Tipo 1 Nível 1
COLOCAR E ADEQUAR O TAMANHO
Estes produtos foram criados para serem colocados nos joelhos e fixados pelo fundo com as alças, numa posição confortável e estável. Não impede a circulação sanguínea. Produtos muito folgados ou muito apertados restringem o movimento e não fornecem o nível de proteção 1 ótimo. Teste sempre a posição das joelheiras antes de começar o trabalho. Estas protegões têm alças ajustáveis. Certifique-se de que o lado suave fica virado para o seu joelho e que as alças envolvem a perna com o gancho e o arco na alça alinhados para segurar as alças na posição correta.
UTILIZAÇÃO
Qualquer contaminação, alteração do protetor ou má utilização reduz de forma perigosa o desempenho do protetor. As joelheiras 929199 não são resistentes à água e não fornecem proteção adicional contra fogo ou químicos. Uma utilização inadequada da proteção r eduzirá perigosamente o desempenho do produto.
COMPATIBILIDADE
Para otimizar a proteção, nalguns casos, pode ser necessário usar estes produtos: Botas adequadas, luvas, capacete, proteção auditiva.
MATERIAL
929199 tem uma estrutura TPR, PVC oxford, etileno acetato de vinilo, fivela de nylon, tecido PP. Este modelo não contém quaisquer substâncias a níveis conhecidos, ou que suspeitemos que afetem adversamente a higiene ou saúde do utilizador.
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Quando não forem usados, guarde estes produtos numa área bem ventilada afastada de temperaturas extremas e alterações nas condições ambientais, pois a temperatura pode reduzir o desempenho do protetor. Nunca coloque artigos pesados em cima. Se possível, evite dobrar excessivamente e guarde pendurado na vertical. Se o produto estiver molhado, deixe secar por completo antes de o guardar.
REPARAÇÃO
Se o produto ficar danificado NÃO fornece um nível de proteção ótimo. Assim, deverá ser substituído imediatamente. Nunca use o produto danificado.
LIMPEZA
As joelheiras 929199 deverão ser limpas com um pano. Não as seque perto de uma fonte de calor.
TEMPO DE VIDA
O potencial tempo de vida das joelheiras é de 2 anos a partir da data de fabrico, se usadas em condições normais. (batch MM/AA)
ATENÇÃO: Em casos extremos, o tempo de vida do produto pode diminuir para uma única utilização, devido à exposição de químicos, temperaturas extremas, extremidades afiadas, etc.

IT Ginocchiera

Disponibile la dichiarazione di conformità UE: www.ppe-dexter.com
Taglia : circonferenza della vita max.80 cm
929199 è stato approvato dall'organismo notificato: RICOTEST(0498), Via Tione 9, 37010 Pastrengo (VR)
Questo prodotto è classificato come dispositivo di protezione individuale (DPI) dal nuovo regolamento europeo sui DPI (EU) 2016/425 ed è risultato conforme a tale regolamento tramite il test europeo armonizzato EN 14404:2004+A1:2010: Ginocchiere per uso industriale
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO.
Questo prodotto (protezione delle ginocchia per lavori in ginocchio di tipo 1=protezioni delle ginocchia che sono indipendenti da qualsiasi indumento e che sono fissate intorno alla gamba) è progettato per minimizzare il rischio e offrire protezione durante il lavoro in posizione inginocchiata contro lesioni immediate da superfici dure e piccole pietre e oggetti similari sulle superfici. Tuttavia, nessun DPI può garantire la protezione totale; pertanto, è necessario prestare attenzione durante l'attività connessa al rischio.
Avvertenza! Nessuna protezione delle ginocchia può garantire che i lavoratori non subiscano complicazioni mediche se è necessario che rimangano in ginocchio per lunghi periodi. La protezione deve distribuire le forze in modo uniforme e prevenire lesioni causate da piccoli oggetti duri sul pavimento.
SELEZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE DELLA PROTEZIONE
Livello 0 Protezioni delle ginocchia adatte all'uso su pavimenti piani che non forniscono alcuna resistenza alla penetrazione.
Livello 1 Protezioni delle ginocchia adatte all'uso su pavimenti piani o non piani in condizioni severe che forniscono resistenza alla penetrazione di forza non inferiore a (100+5) N=10kgs.
Livello 2 Protezioni delle ginocchia adatte all'uso su pavimenti piani o non piani che forniscono resistenza alla penetrazione di forza non inferiore a (250+10) N=25kgs.
PRESTAZIONE E LIMITI DI UTILIZZO
929199 è stato testato conformemente a EN 14404:2004+A1:2010 e ha conseguito la prestazione di Tipo 1 Livello 1.
INSERIMENTO E REGOLAZIONE
Il prodotto deve essere posizionato sul ginocchio, infilato dal basso e fissato con le cinghie in un posizione stabile e confortevole. Non deve ridurre il flusso sanguigno. Prodotti troppo larghi o troppo stretti limitano i movimenti e non forniscono il livello ottimale di protezione 1. Controllare sempre il corretto posizionamento delle protezioni prima di iniziare il lavoro. Queste protezioni sono dotate di cinghie regolabili. Assicurarsi che il lato morbido sia rivolto verso il ginocchio, che le cinghie avvolgano la gamba e che la chiusura a strappo sulla cinghia sia allineata in modo da mantenere le cinghie nella giusta posizione.
UTILIZZO
Qualsiasi contaminazione, modifica al protettore o utilizzo improprio riduce pericolosamente le prestazioni della protezione. Le ginocchiere 969404 non sono resistenti all'acqua e non forniscono protezione aggiuntiva, ad esempio contro fiamme o agenti chimici. Un utilizzo improprio della protezione riduce pericolosamente le prestazioni del prodotto.
COMPATIBILITÀ
Per ottimizzare la protezione, in alcune situazioni potrebbe essere necessario usare il prodotto insieme a calzature, guanti, caschi o protezioni per le orecchie.
MATERIALE
929199 sono costituiti da guscio in TPR, PVC oxford, etilene vinil acetato, fibbia in nylon, tessuto in PP. Questo modello non contiene nessuna sostanza a livelli tali che, si sappia o si sospetti, pregiudichino l'igiene o la salute degli utenti.
CONSERVAZIONE E TRASPORTO
Quando il prodotto non è in uso, conservarlo in un'area ben ventilata al riparo da forti escursioni termiche, perché gli sbalzi di temperatura possono ridurre le prestazioni della protezione. Non posizionare oggetti pesanti sopra il prodotto. Se possibile, evitare di piegare eccessivamente il prodotto; riporlo preferibilmente appeso in verticale. Se il prodotto è bagnato, lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo.
RIPARAZIONI
Se il prodotto è danneggiato NON fornisce il livello ottimale di protezione; pertanto deve essere sostituito immediatamente. Non usare il prodotto se è danneggiato.
PULIZIA
Le ginocchiere 929199 devono essere pulite con un panno; non asciugarle in prossimità di una fonte di calore.
DURATA DI VITA
Queste ginocchiere hanno una durata di vita di 2 anni dalla data di fabbricazione in condizioni di utilizzo normali. (batch MM/AA)
ATTENZIONE! In casi estremi, la durata di vita del prodotto può essere ridotta a un solo utilizzo se viene esposto, ad esempio, ad agenti chimici, temperature estreme, bordi affilati, ecc.

EL Επιγονατιδες

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ διαθέσιμη: www.ppe-dexter.com
Μεγέθη : μέγ.περιφέρεια μέσης 80 εκ.
Το 929199 διαθέτει έγκριση από τον φορέα κοινοποίησης: RICOTEST(0498), Via Tione,9,37010 Pastrengo (VR)
Αυτά τα προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) του νέου Ευρωπαϊκού (ΕΕ) Κανονισμού 2016/425 σχετικά με τα ΜΑΠ και έχει αποδειχθεί ότι είναι σε συμμόρφωση με αυτό τον Κανονισμό μέσω του Εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14404:2004+A1:2010: Θωρακισμένες επιγονατίδες
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ
Αυτά τα προϊόντα (προστατευτικά γονάτων για γονατιστή εργασία, τύπος 1 = προστατευτικά γονάτων που σχετίζονται με λοιπούς ρουχισμούς και δένονται γύρω από το πόδι) έχουν σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την παροχή προστασίας για εργασία σε γονατιστή θέση και άμεσους τραυματισμούς από σκληρές επιφάνειες και μικρές πέτρες και παρόμοια αντικείμενα στις επιφάνειες. Ωστόσο να θυμάστε πάντα ότι κανένα ΜΑΠ δεν παρέχει πλήρη προστασία και πάντα να προσέχετε κατά την παραγωγή/εκτέλεση μιας δραστηριότητας που σχετίζεται με κινδύνους.
Προειδοποίηση: Καμία επιγονατίδα δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα παρουσιαστούν στους εργαζόμενους επιπλοκές σε περίπτωση που απαιτείται γονάτισμα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Το προστατευτικό πρέπει να κατανέμει τις δυνάμεις ομοιόμορφα και να εμποδίζει τραυματισμούς από μικρά σκληρά αντικείμενα στο έδαφος.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
Επίπεδο 0 Επιγονατίδες κατάλληλες για χρήση σε επίπεδες επιφάνειες διπέδων που δεν παρέχουν προστασία έναντι διείσδυσης.
Επίπεδο 1 Επιγονατίδες κατάλληλες για χρήση σε επίπεδες ή μη επίπεδες επιφάνειες διπέδων σε σκληρές συνθήκες που παρέχουν προστασία έναντι διείσδυσης με ισχύ τουλάχιστον (100+5) N=10kgs.
Επίπεδο 2 Επιγονατίδες κατάλληλες για χρήση σε επίπεδες ή μη επίπεδες επιφάνειες διπέδων που παρέχουν προστασία έναντι διείσδυσης με ισχύ τουλάχιστον (250+10) N=25kgs.
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Το 929199 έχει ελεγχθεί σε συμφωνία με το EN 14404:2004+A1:2010 και έχει επιτεύχθεί η εξής Τύπος απόδοσης 1 Επίπεδο 1
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Τα προϊόντα αυτά προορίζονται για τοποθέτηση στο γόνατο και δέσιμο από το κάτω μέρος, οι ιμάντες τοποθετούνται σε μια άνετη και σταθερή θέση. Δεν πρέπει να περιορίζεται η ροή αίματος. Προϊόντα τα οποία είτε είναι πολύ χαλαρά είτε πολύ σφιχτά περιορίζουν την κίνηση και δεν παρέχουν το βέλτιστο επίπεδο 1 προστασίας. Ελέγχετε πάντα την τοποθέτηση των επιγονατίδων πριν ξεκινήσετε τις εργασίες. Αυτές οι επιγονατίδες έχουν ρυθμιζόμενους ιμάντες. Εξασφαλίζετε ότι η μαλακή πλευρά κοιτάζει προς το γόνατό σας και ότι οι ιμάντες τυλίγονται γύρω από το πίσω μέρος του ποδιού σας, η ταινία σκρατς στον ιμάντα είναι ευθυγραμμισμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συγκρατούνται οι ιμάντες στη σωστή θέση.
ΧΡΗΣΗ
Οιαδήποτε μόλυνση, αλλαγή στην επιγονατίδα ή εσφαλμένη χρήση μειώνει επικίνδυνα την απόδοση της. Οι επιγονατίδες 929199 δεν είναι αδιάβροχες και δεν παρέχουν επιπλέον προστασία, όπως για παράδειγμα σε φωτιά, ή αντοχή σε χημικές ουσίες.Η κακή χρήση του προστατευτικού μέσου περιορίζει επικίνδυνα την απόδοση του προϊόντος.
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Για τη βελτιστοποίηση της προστασίας ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να πρέπει να χρησιμοποιήσετε μαζί με αυτά τα προϊόντα και μπότες/γάντια/κράνος/ώτοασπίδες.
ΥΛΙΚΟ
Το 929199 είναι κατασκευασμένα από κέλυφος θερμοπλαστικού καουτσούκ (TPR), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) oxford, οξικό άλας αιθυλενίου βινυλίου, νάιλον κούμπωμα, ύφασμα από πολυπροπυλένιο (PP). Αυτό το μοντέλο δεν περιέχει ουσίες, για τις οποίες είναι γνωστές ή υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την υγιεινή ή την υγεία του χρήστη.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Όταν δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα αποθηκεύετέ τα σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ακραίες θερμοκρασιακές αλλαγές στις συνθήκες περιβάλλοντος διότι έτσι μειώνεται η απόδοση του προστατευτικού. Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω από το προϊόν. Εάν είναι δυνατόν αποφεύγετε παλλαπλό δίπλωμα και αποθηκεύετε κατά προτίμηση κρεμμένα: το κάθετα. Εάν τα προϊόντα είναι βρεγμένα, επιτρέπετε να στεγνώνουν εντελώς πριτού τα αποθηκεύσετε.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Εάν το προϊόν πάθει ζημιά ΔΕΝ θα παρέχει το ανώτερο επίπεδο προστασίας, επομένως πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει χαλάσει.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μπορείτε να καθαρίσετε τις επιγονατίδες 929199 σκουπίζοντάς τις. Μην τις στεγνώνετε κοντά σε πηγή θερμότητας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Η πιθανή διάρκεια ζωής των επιγονατίδων είναι έως 2 χρόνια αναφορικά με την ημερομηνία κατασκευής του υφάσματος, υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας. (batch MM/AA)
ΠΡΟΣΟΧΗ: σε ακραίες περιπτώσεις η διάρκεια ζωής του προϊόντος μπορεί να μειωθεί σε μια μόνο χρήση λόγω έκθεσης επί παραδείγματι σε κάποια χημική ουσία, σε ακραίες θερμοκρασίες, σε αιχμηρές ακμές κ.λπ.

PL Nakolanniki

Deklaracja zgodności UE dostępna: www.ppe-dexter.com
Rozmiar: maks. obwód pasa 80 cm
Model 929199 został zatwierdzony przez organ oceniający: RICOTEST(0498), Via Tione,9,37010 Pastrengo (VR)
W nowym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 w sprawie ŚOI produkty te sklasyfikowano jako środki ochrony indywidualnej (ŚOI). Produkty te spełniają wymagania w/w Rozporządzenia, ponieważ są zgodne ze zharmonizowaną normą europejską EN 14404:2004+A1:2010: Nakolanniki przemysłowe
PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
Produkty te (nakolanniki ochronne do pracy w pozycji klęczącej typu 1 = nakolanniki ochronne niezależne od innych elementów odzieży i mocowane wokół nogi) zostały zaprojektowane w celu zminimalizowania ryzyka i zapewniają ochronę podczas pracy w pozycji klęczącej, chroniąc przed bezpośrednimi urazami wskutek kontaktu z twardymi powierzchniami i małymi kamieniami oraz podobnymi przedmiotami na powierzchniach. Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden ŚOI nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony i że podczas wykonywania czynności wiążących się z pewnym ryzykiem zawsze trzeba zachować szczególną ostrożność.
Ostrzeżenie: Żaden nakolannik ochronny nie jest w stanie zagwarantować, że pracownicy nie doznają komplikacji medycznych w przypadku, gdy będą zmuszeni klęczeć przez bardzo długi czas. Ochrona powinna polegać na równomiernym rozłożeniu sił i zabezpieczeniu kolan przed urazami spowodowanymi małymi twardymi przedmiotami leżącymi na ziemi.
JAK DOBRAĆ POZIOM OCHRONY
Poziom 0 Nakolanniki ochronne odpowiednie do używania na płaskich powierzchniach podłóg, które nie zapewniają ochrony przed penetracją.
Poziom 1 Nakolanniki ochronne odpowiednie do używania na płaskich lub nie płaskich powierzchniach podłóg w ciężkich warunkach oraz zapewniające ochronę przed penetracją z siłą co najmniej (100+5) N=10kgs.
Poziom 2 Nakolanniki ochronne odpowiednie do używania na płaskich lub nie płaskich powierzchniach podłóg oraz zapewniające ochronę przed penetracją z siłą co najmniej (250+10) N=25kgs.
SKUTECZNOŚĆ I OGRANICZENIA STOSOWANIA
Model 929199 został przetestowany zgodnie z normą EN 14404:2004+A1:2010. Uzyskano następującą skuteczność: Typ 1, poziom 1.
DOBIERANIE ROZMIARU
Produkty te są przeznaczone do założenia na kolana i do przywiązania paskami u dołu w wygodnej i stabilnej pozycji. Należy uważać, aby nie blokować krążenia krwi. Produkty założone bądź zbyt luźno, bądź zbyt ciasno ograniczają swobodę ruchów i nie zapewniają optymalnej ochrony na poziomie 1. Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze przetestować położenie nakolanników. Ochraniacze są wyposażone w regulowane paski. Miękka strona nakolannika powinna przylegać do kolana, a paski należy owinąć wokół nogi i zapiąć na rzepy w taki sposób, aby nakolannik był ustawiony we właściwej pozycji.
UŻYTKOWANIE
Jakiekolwiek zabrudzenie ochraniacza, przeróbki lub niewłaściwe użycie mogą w niebezpieczny sposób ograniczyć jego skuteczność. Nakolanniki 929199 nie są wodoodporne i nie zapewniają dodatkowej ochrony np. przed ogniem lub chemikaliami. Niewłaściwe użycie ochraniacy drastycznie obniża skuteczność produktu.
KOMPATYBILNOŚĆ
Aby zoptymalizować poziom ochrony, w niektórych przypadkach dodatkowo może być konieczne używanie odpowiedniego obuwia, rękawic, kasku i ochronników słuchu.
MATERIAŁ
Ochraniacze 929199 są wykonane z tworzywa TPR (skorupa), tkaniny PCV Oxford, kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA) oraz tkaniny PP. Sprzączka wykonana jest z nylonu. Model ten nie zawiera żadnych substancji w ilościach znanych lub podejrzewanych o negatywny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Gdy nie są używane, produkty te należy przechowywać w miejscu o dobrej wentylacji, zabezpieczonym przed gwałtownymi zmianami temperatury, ponieważ ekstremalne temperatury mogą zmniejszyć skuteczność działania ochraniacza. Na produkcie nigdy nie należy kłaść ciężkich przedmiotów. W miarę możliwości należy unikać zbyt częstego składania, najlepiej jest przechowywać je zawieszone w pozycji pionowej. Jeśli produkty zamoczą się i są mokre, przed schowaniem należy pozwolić im całkowicie wyschnąć.
NAPRAWA
Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu, NIE zapewnia optymalnego poziomy ochrony i dlatego należy go natychmiast wymienić. Nigdy nie należy używać uszkodzonego produktu.
CZYSZCZENIE
Nakolanniki 929199 wnależy przecierać do czysta – nie wolno ich suszyć w pobliżu źródeł wysokich temperatur.
TRWAŁOŚĆ
W normalnych warunkach użytkowania, potencjalny czas używania nakolanników wynosi do 2 lat od daty produkcji części wykonanych z tkaniny. (batch MM/AA)
UWAGA: W sytuacjach ekstremalnych, czas używania produktu może się zmniejszyć do pojedynczego użycia, może to wynikać np z kontaktu z chemikaliami, skrajnymi temperaturami, ostrymi krawędziami itp.

UA Наколінник

Доступна декларація ЄС про відповідність: www.ppe-dexter.com
Розмір:макс. обхват талії 80 см
929199 було затверджено уповноваженим органом: RICOTEST(0498), Via Tione,9,37010 Pastrengo (VR)
Ці вироби класифікуються як засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до нового регламенту Європейського союзу (ЄС) 2016/425 щодо ЗІЗ і, як було показано, відповідають цьому регламенту згідно з Узгодженим європейським стандартом EN 14404:2004+A1:2010:промислові наколінники
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ВИРОБУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЇ ІНСТРУКЦІЇ
Ці вироби (захисні засоби для колін для роботи в положенні на колінах типу = захисні засоби для колін, які не залежать від іншого одягу та кріпляться навколо ноги) розроблені для зменшення ризику та забезпечення захисту при роботі у положенні на колінах і негайної травми від твердих поверхонь та дрібних камінців і подібних предметів на поверхонь. Однак завжди пам"ятайте, що жоден предмет ЗІЗ не може забезпечити повний захист і, під час здійснення діяльності, пов"язаної з ризиком, слід бути завжди обережним.
Попередження: Жодні наколінники не можуть гарантувати, що працівник не зазнають медичних ускладнень, якщо їм доводиться стояти на колінах протягом тривалого часу. Захист повинен рівномірно розподілити зусилля та запобігати поранленню дрібних твердих предметів на землі, які призводять до травми.
ЯК ВИБРАТИ РІВНІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ
Рівень 0 Наколінники придатні для використання на рівних поверхнях підлоги та не забезпечують захист від проникнення.
Рівень 1 Наколінники придатні для використання на рівних і нерівних поверхнях підлоги у важких умовах і забезпечують захист від проникнення з силою не менше ніж (100+5) H=10kgs
Рівень 2 Наколінники придатні для використання на рівних і нерівних поверхнях підлоги та забезпечують захист від проникнення з силою не менше ніж (250+10) H=25kgs.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
Виріб 969404 було випробувано згідно з EN 14404:2004+A1:2010, і він досяг наступних результатів: Тип 1, рівень 1.
ПРИПАСУВАННЯ ТА РОЗМІРИ
Ці вироби призначені для того, щоб покласти їх на коліна та притебнути їх знизу ремінцями у зручному та стабільному положенні. Не обмежуйте кровообіг. Вироби, які надто вільні або надто щільні, обмежують рухи та не забезпечують оптимальний рівень захисту 1. Завжди перевіряйте положення підкладок перед початком будь-яких робіт. Ці наколінники мають регульовані ремінці. Переконайтеся, що ж"ка сторона спрямована до вашого коліна, та що ремінці обмотуються навколо задньої частини вашої ноги так, щоб так і липучка на ремінці були вирівняні для утримання ремінців у правильному положенні.
ВИКОРИСТАННЯ
Будь-яке забруднення, внесення змін в наколінники або неправильне використання небезпечно знизить ефективність наколінників. Наколінники 929199 не є водонепроникними та не забезпечують додатковий захист, наприклад, вогнестійкість або хімічну стійкість. Будь-яке неправильне використання засобів захисту небезпечно знижує ефективність наколінників.
СУМІСНІСТЬ
Для оптимізації захисту в деяких випадках може знадобитися використання з цими виробами підходящих чобіт / рукавичок / шолома / засобів захисту органів слуху.
МАТЕРІАЛ
929199 виготовлені з оболонки з термопластичної гуми, ПВХ оксфорд, EBA, нейлонової пряжки, поліпропіленової тканини. Це модель не містить ніяких речовин у кількостях, які, як відомо або як вважається, негативно впливають на гігієну чи здоров"я людини.
ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Якщо наколінники не використовуються, зберігайте їх в добре провітрюваному приміщенні якомога далі від сильних температурних змін, оскільки температура може знизити ефективність наколінників. Ніколи не кладіть на наколінники важкі предмети. Якщо можливо, уникайте зайвого складання, бажано зберігати їх підвішеними вертикально. Якщо вироби намокнуть, дайте їм повністю висохнути перед зберіганням.
**Р