

SIENA ÉPAISSEUR 20MM

DES PRESTATIONS ET UNE FONCTIONNALITÉ D'EXCELLENCE

POSE EN APPUI SUR PELOUSES



POSE EN APPUI SUR GRAVIER



POSE SURÉLEVÉE SUR COUVERTURES PLANES



POSE COLLÉE CARROSSABLE



GRÈS CÉRAME HAUTE TECHNOLOGIE

Un matériau obtenu à travers la fusion totale de matières premières naturelles cuites à des températures supérieures à 1250° pour réaliser un produit aux caractéristiques et performances techniques uniques.

IL RESPECTE L'ENVIRONNEMENT

Produit réalisé avec des matières premières sélectionnées et certifiées, dans le respect de l'environnement.

UN DESIGN ÉVOLUÉ

Esthétique raffinée, couleurs naturelles et inaltérables dans le temps dans n'importe quelle condition climatique, combiné avec une surface anti-dérapante certifiée.

POLYVALENCE UNIQUE


Polyvalent, facile à poser, et, grâce à son faible degré d'absorption, il ne nécessite aucun entretien ni traitements ultérieurs.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LA POSE DE PLANCHERS SURÉLEVÉS


Format 60x60 cm (nominale)
4 plots pour chaque dalle



Format 45x90 cm (nominale)
6 plots pour chaque dalle



Format 30x120 cm (nominale)
6 plots pour chaque dalle



Pour ce qui concerne les spécifications des différents systèmes de pose, merci de prendre en considération la section dédiée dans le site www.leroymerlin.fr

Pour la pose en application surélevée des dalles 60x60 en 20 mm d'épaisseur, il est recommandé de **ne pas surélever le plan de piétement de plus de 10 cm.**

Pour la pose en application surélevée des dalles 30x120 et 45x90 en 20 mm d'épaisseur, il est recommandé de **ne pas surélever le plan de piétement de plus de 2 cm.**