

MORTIER CHIMIQUE EXPANSIF FIXATION DE POTEAUX



Balançoires
/ Jeux



Clôtures
/ Piquets



Boîtes aux
lettres



Étendages

QUIKSETpro est un mortier rapide, léger, durable et innovant pour l'installation de poteaux de diverses matières, diamètres et formes. Il s'agit d'une alternative révolutionnaire au béton.

- Petit diamètre de trou : Dès 10cm
- En sachet : Facile et non salissant
- Mise en oeuvre rapide
Facilement transportable
- Pas d'outils ni accessoires
- Pas besoin d'eau
- Pas de nettoyage
- Finition esthétique
Emprise au sol réduite

DURABLE



**RÉSISTE À L'EAU
ANTI-MOISSISSURES**



**RÉSISTE AUX
TEMPÉRATURES**



RAPIDE



PROPRE



**FACILE
D'USAGE**



Remplace le béton



Montage en 15 minutes !

Consommation par trou

↑↓ Profondeur du trou ↔ Diamètre du trou

	↑↓	60 cm		90 cm
		↔ 10 cm	15 cm	10 cm
Poteaux	10 x 10 cm	-	1	-
	9 x 9 cm	-	1,5	-
	7 x 7 cm	0,5	2	1
	5 x 5 cm	1	2	1,5
	6 x 4 cm	1	2	1,5
	ø5 cm	1	2,5	1,5
	ø6 cm	1	2	1,5



**PERFORMANCES
CERTIFIÉES - TÜV SÜD**



TENIR À L'ÉCART DES RAYONS DU SOLEIL

24 DURÉE DE VIE 24 MOIS
DATE DE FABRICATION ESTAMPILLÉE SUR LE SACHET



STOCKAGE

MISE EN ŒUVRE



REALISER UN TROU

Idéalement à la pioche ou barre à mine. Profondeur et diamètre selon le tableau.



INTRODUIRE LE POTEAU

Le maintenir de niveau / le caler



ENLEVER LE CLIP

En tirant sur les deux extrémités du sachet



MELANGER (20 sec.)

En réalisant des allers-retours sur un bords non tranchant ou votre genoux



OUVRIR

Un des coins du sachet est équipé d'une pré-découpe



VERSER

En répartissant régulièrement autour du poteau



MAINTENIR (5 min.)

Maintenir le niveau jusqu'à expansion finale de la résine



RETIRER (10 min.)

Retirer l'excédent avec un couteau ou tout autre outil coupant



COUVRI

Remettre de la terre sur le produit afin de bien finir et de le protéger des UV



PERFORMANCE FINALE

Après 2 heures selon l'humidité et la température ambiante



Poubelles



Clôtures en bols



Balançoires



Toitures



Tables



Lampes de Jardin



Clôtures en panneaux



Panneaux de signalisation



Étendages



Portes



Terrains de Jeux



Surfaces publicitaires



Panneaux d'Informations



Pergolas



Drapeaux



Vollères



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ANGER!

Contient du diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues. **QUIKSET B**
H332 Nocif par inhalation. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H351 Susceptible de provoquer le cancer. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P261 Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

Garantie : la seule responsabilité de Batifix se limite au remplacement de ce produit et ne pourra être tenue responsable d'aucune défaillance due à une mauvaise installation, un usage abusif ou des types de matériaux défectueux.

Made by Chemfix GmbH for Batifix

BATIFIX SAS
Rue de la Roselière - Parc les Plaines
42450 - Sury Le Comtal - France
Tel : 04 74 07 11 34
Mail : batifix@batifix.com
Web : www.batifix.com

