



LIXO® Rigide

Lattes d'occultation rigides



5 hauteurs :
1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m



Largeur lattes :
49 mm

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	Bambou
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur	

Finition parfaite


- Kit brise vue pour panneau petits plis.
- Lattes droites découpées à la hauteur du panneau.

Longévité

- Profil résistant de la latte.
- PVC 100 % vierge teinté dans la masse et traité anti UV.
- Solution imputrescible et sans entretien.

Compatibilités

Panneaux



Naterial

Portillon



Naterial

⚠ Les nouveaux kits LIXO® ne sont pas compatibles avec les anciens panneaux de largeur 2 480 mm.

Descriptif technique

Matériau	Lattes d'occultation rigides en PVC
Fixation	Avec clips plastiques

Conditionnement

Composition d'un kit d'occultation LIXO® RIGIDE pour équiper un panneau de largeur 2m50 :

- 1 sachet de 46 clips
- 43 lattes d'occultation de 49 mm pour équiper un panneau de largeur 2m50
- 2 lattes de rives de 45 mm de large pour jonction panneau/poteau
- 4 ou 6 renforts de plis de 1m24 (utilisés en fonction de la hauteur du panneau)
- 1 lisse de finition en 2 parties de 1m24
- 1 liaison pour lisse de finition


Pour équiper un panneau rigide de largeur 2m :

- 1 sachet de 38 clips
- 34 lattes d'occultation de 49 mm pour équiper un panneau de largeur 2m
- 2 lattes de rives de 45 mm de large pour jonction panneau/poteau
- 4 ou 6 renforts de plis de 1m (utilisés en fonction de la hauteur du panneau)
- 1 lisse de finition en 2 parties de 1m
- 1 liaison pour lisse de finition



Principe de pose

- 1- Isoler du paquet les **2 lattes de rive**. Elles sont regroupées ensemble par un élastique. Elles servent à **occulter les 2 mailles aux extrémités du panneau**.




Lattes de rive X 2


- 2- Positionner les **clips plastiques** sur la partie **haute des lattes**.




- 3- Positionner les **renforts dans les plis du panneau et les bloquer à l'aide d'une latte en la glissant dans les mailles au milieu**.




Exterieur du panneau



Interieur du panneau



- 4- Lier les deux lisses à l'aide du **joint de lisse**.



Mettre en place la **lisse de finition** comme indiqué sur le schéma.

Vérifier que la lisse soit retenue par tous les clips.

Préconisation

Nous préconisons de tresser le panneau pour les hauteurs inférieures à 1m50.

Version petits plis :

- Panneau 1m et 1m20 : Une seule tresse au centre du panneau



Lattes d'occultation LIXO® RIGIDE