

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|
| Dimensions L x I x h | 460 x 360 x 280 mm | |
| Longueur/largeur de la bande abrasive | 915 / 100 mm | |
| Diamètre du support de disque abrasif | 150 mm | |
| Inclinaison de la table de ponçage | 0° à 45° | |
| Vitesse de la bande de ponçage | 7,3 m/s | |
| Vitesse du disque de ponçage | 2850 min ⁻¹ | |
| Diamètre de l'embout d'aspiration | 63 mm | |
| Moteur | 230 – 240 V~ / 50 Hz | |
| Puissance absorbée | 370 W | |

| DONNÉES LOGISTIQUES | | |
|------------------------------|--------------------|------|
| Poids net / brut | 16,5 / 17,5 kg | |
| Dimensions de l'emballage | 570 x 280 x 330 mm | |
| Référence | 5903306901 | 2000 |
| Gencod | 4046664068396 | |
| Container de 20' | 560 pièces | |
| Container de 40' | 1120 pièces | |
| Container de 40' HC | 1270 pièces | |



La ponceuse à bande et à disque combinée BTS900 de SCHEPPACH est la machine qui convient pour effectuer les travaux de finition les plus variés sur toutes les essences de bois et les matériaux assimilés. Son moteur à induction puissant de 370 Watt tourne sans à-coups et n'engendre pratiquement pas de vibrations lors du travail. La table de ponçage inclinable et la bande de ponçage relevable à 90° multiplient les possibilités d'utilisation.

- Moteur à induction puissant garantissant un fonctionnement sans à-coups et peu de vibrations au travail
- Bande de ponçage positionnable à l'horizontale et à la verticale
- Table de ponçage inclinable
- De construction solide, la machine permet d'appliquer toute la pression nécessaire pour toujours obtenir les mêmes bons résultats de ponçage
- Le plateau portant le disque de ponçage est équipé d'un revêtement auto-agrippant qui permet de remplacer très rapidement le disque de ponçage

