

## Groupe de filtration



### Une large gamme de groupe de filtration

- Esthétique et performante adaptée à toutes les tailles de piscine
- Étudiée pour une utilisation extérieure
- Filtre en polyéthylène soufflé haute densité, résiste aux produits de traitement et aux intempéries
- Pompe en résine injectée renforcée insensible à la corrosion
- Livré avec une vanne 6 positions avec manomètre et voyant de turbidité



Vanne 6 positions  
6 position valve  
Válvula 6 posiciones

### A wide range of filtering units

- Attractive and high-performance, adapted to all sizes of pool
- Designed for outdoor use
- Blown high density polyethylene filter with automatic purge, resists to all type of treatment product
- Pump with resists chemical and saline corrosion
- Supplied with 6 position valve with pressure gauge and flow indicator



Panier de préfiltre de 1,1 litres.  
Ouverture facile du pré-filtre par couvercle quart de tour  
1,1 Liter pre-filter basket. Easy access to the pre-filter through the quarter turn cover  
Cesta de prefiltro de 1,1 litros.  
El prefiltro se abre fácilmente por la tapa de un cuarto de vuelta

### Una amplia gama de grupos de filtración

- Estética y eficiencia adaptada a todos los tamaños de piscina
- Estudiada para una utilización exterior
- Filtro de polietileno soplado alta densidad, resiste a los productos de tratamiento y a las inclemencias del tiempo
- Bomba de resina inyectada reforzada insensible a la corrosión
- Entregado con una válvula 6 posiciones con manómetro y piloto de turbiedad



Drain servant à vider le filtre de son eau et facilitant ainsi l'opération d'hivernage  
Drain valve designed for easy draining of filter water  
Drenaje que sirve para vaciar el agua del filtro y facilitar así la operación de invernación

Référence Item Referencia	Débit Flow rate Caudal	ø Cuve ø Tank ø Cuba	Sable Sand Arena kg	Surface filtrante Filter surface Superficie filtrante	Vanne Valve Válvula	Pompes Pump Bomba	ø Tuyaux ø Pipes ø Tubos	Manomètre Manometer Manómetro	Voyant Turbidité Flow indicator Piloto turbiedad	Gencod
81069	5 m <sup>3</sup> /h	350 mm	25 kg*	0,10 m <sup>2</sup>	7**	0,25 cv	Ø 38 mm	oui	oui	3660149810693
81070	6 m <sup>3</sup> /h	400 mm	50 kg*	0,13 m <sup>2</sup>	7**	0,33 cv	Ø 38 mm	oui	oui	3660149810709
81071	8 m <sup>3</sup> /h	500 mm	100 kg*	0,20 m <sup>2</sup>	7**	0,5 cv	Ø 38 mm	oui	oui	3660149810716
81072	10 m <sup>3</sup> /h	500 mm	100 kg*	0,20 m <sup>2</sup>	7**	0,75 cv	Ø 38 mm	oui	oui	3660149810723
81073	14 m <sup>3</sup> /h	600 mm	150 kg*	0,28 m <sup>2</sup>	7**	1 cv	Ø 38 mm	oui	oui	3660149810730

\*Sable non fourni - Sand not supplied - Arena no abastecida

\*\*6 positions (filtration, contre-lavage, égout, circulation, rinçage et fermeture) + 1 position neutre (d'hivernage) - 6 way valve (filtration, backwash, waste, circulation, rinse and close) + 1 neutral position (winter) - 6 posiciones (filtración, contra lavado, goteo, circulación, enjuague y cierre) + 1 posición neutra (de invernada)

