

SMARTDECK



DESCRIPTION	
Dalle en bois Thermowood THT sur base plastique clipsable	

DIMENSIONS	
Dimension	30 x 30 cm (1 m ² = 11 pcs)
Epaisseur	2,5 cm
Material de la base	PP polypropylene
Essence du bois	Pin scandinave thermotraité

DONNEES TECHNIQUES		
	TEST	VALEUR
PEFC certification	en cours de validité	
Résistance à la glissade	DIN 51130:2014-02	Class R10

* Definizione della classificazione di scivolosità secondo DIN 51130: 2014-02, secondo BGR 181: 2003: i valori vanno da R9 (peggiore) a R13 (migliore). R10 corrisponde a un valore medio di angolo superiore a 10 ° fino a 19 °.

AVANTAGES SMARTDECK
Facile à poser et à démonter grâce à sa base clipsable
Base en plastique Eco-Responsable réalisée avec 100% de plastique recyclé et recyclable
S'adapte facilement à toutes les superficies du projet
superficie antiderapante
Realisé en bois ThermoWood®

AVANTAGES THERMOWOOD®
Stabilité dimensionnelle élevée
Durabilité
Resistant aux moisissures, champignons et pourrissement
Le thermo traitement auquel est soumis ThermoWood® est obtenu exclusivement avec de la chaleur et la vapeur d'eau sans usage de produits chimiques
Réalisée exclusivement avec du bois certifié PEFC, qui garanti la provenance de zone soumise à de sévères normes sur la déforestation
ThermoWood®est sans résine

APPLICATIONS	
USAGES	Réalisation ou rénovation de dallage extérieur
IDEAL POUR	balcons, patios, terrasses, solarium, aires relax, allées, bord de piscine

INSTALLATION	
<p>POSE EN LIGNE</p>	<p>POSE EN DAMIER</p>
<p>L' installation est simple, rapide et ne nécessite pas d'outils particuliers.</p> <ol style="list-style-type: none"> Positionner Smartdeck sur une surface plane et rigide. Assembler les éléments grâce aux clips en exerçant une légère pression. Faire des files horizontales en partant de gauche à droite et du haut vers le bas. Poser les dalles selon la configuration Ligne ou Damier jusqu'à recouvrir toute la surface (A) Une fois le dallage installé, passer le traitement de lasure choisi pour maintenir l'aspect du bois. 	

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
<p>Il est conseillé de protéger Smartdeck, au moment de la pose, avec de l'huile ou une lasure à l'eau pour maintenir la teinte chaude du bois. Pour obtenir un résultat optimum nous conseillons de suivre ces étapes</p> <ul style="list-style-type: none"> Laver avec attention le dallage (pas nécessaire si le traitement se fait lors de la pose), si possible avec un nettoyeur haute pression et un détergent naturel pour dallage extérieur; appliquer une première couche de protection naturelle anti vieillissement pour le bois appliquer une deuxième couche après 24H ou lorsque la première couche est complètement sèche. Entretien: laver le dallage avec un savon neutre si besoin Appliquer une couche de protection au moins une fois par an ou plus selon le degré de protection voulu.

AVERTISSEMENTS

- Le thermotraitement du bois lui confère durabilité et stabilité. Cependant des flexions ou légères déformations peuvent survenir même en cas de traitement du bois et sont dus aux propriétés naturelles et caractéristiques naturelles du bois.
- Il est recommandé de ne pas encastrier les dalles entre deux murs ou zones rigides et ce pour laisser l'espace libre nécessaire à la dilatation.
- exposées à la lumière directe, les dalles Smartdeck peuvent subir des variations de teinte originale. Pour prévenir un tel phénomène il suffit d'effectuer un traitement comme évoqué dans la rubrique nettoyage et entretien en utilisant une lasure naturelle à l'eau contenant des pigments (non transparente).

Pontarolo Engineering Spa

Via Clauzetto n° 20 Z.I.P.R. - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy | T. +39 0434 857010 | F. +39 0434 857014 | info@onek.biz | www.onek.biz