2023.10.17 29.7x21cm S-geolia说明书

EL ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425.
EN ISO 374-4 : 2019 Τα αποτελέσματα υποβάθμισης υποδεικνύουν τη μεταβολή της αντίστασης των γαντιών σε διάτρηση μετά την έκθεση στο χημικό προϊόν πρόκλησης. EN ISO 374-5 : 2016 Η αντοχή στη διείσδυση έχει αξιολογηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο το δοκιμαμένο δείγμα. Το γάντι πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A και EN ISO 374-5:2016.
Σήμανση CE: Το προϊόν αυτό έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα εναρμονισμένα πρότυπα και έχει κηρυχθεί συμμορφούμενο για την ευρωπαϊκή αγορά. ΜΑΠ ΚΑΤ.III - Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και να προστατεύει από μηχανικούς, χημικούς και μικροοργανισμούς κινδύνους. Γάντια για χημικά προϊόντα με μακριά μανίκια για προστασία του αντιβραχίου. 100% νιτρίλιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EN 388:2016+A1:2018

Α. Αντοχή στην τριβή (ελάχ. 0 - μέγ. 4)	3
Β. Αντοχή σε κοψίματα με λεπίδα (ελάχ. 0 - μέγ. 5)	0
Γ. Αντοχή στο σχίσιμο (ελάχ.0 - μέγ. 4)	0
Δ. Αντοχή στη διάτρηση (ελάχ.0 - μέγ. 4)	1
Ε. Αντοχή στα κοψίματα κατά TDM (σύμφωνα με το EN ISO 13997, ελάχ. A - μέγ. F)	X
ΣΤ. Προστασία από κραδασμούς (προαιρετικά)	X

0 : υποδεικνύει ότι το γάντι υπολείπεται του ελάχιστου επιπέδου επιδόσεων για τον συγκεκριμένο ατομικό κίνδυνο. Το «X» υποδεικνύει ότι το γάντι δεν έχει δοκιμαστεί ή ότι η μέθοδος δοκιμής δεν φαίνεται να είναι κατάλληλη για το σχέδιο ή τα συστατικά του γαντιού. Α, Β (*), Γ, Δ και Ε: οι δοκιμές διεξάγονται στην παλάμη του χεριού, μιας και η προστασία περιορίζεται σε αυτή την περιοχή. ΣΤ (προαιρετικό): οι δοκιμές διεξάγονται στις αρθρώσεις και όχι στα δάχτυλα. (*) Σε περίπτωση που η δοκιμή κοψίματος Β έχει ως αποτέλεσμα ζημιές στη λεπίδα, η απόδοση αυτή δα έχει μόνο πληροφοριακό σκοπό, ενώ η δοκιμή κοψίματος Ε δα είναι το επίπεδο αναφοράς της απόδοσης. Σε αυτή την περίπτωση, το γάντι δα προσφέρει προστασία από κοψίματα, αλλά όχι στο σύνολό του. Εάν το γάντι είναι πολυστρωματικό, η συνολική ταξινόμηση δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την απόδοση του εξωτερικού στρώματος. Για γάντια πολλαπλών στρώσεων, όπου τα στρώματα μπορούν να διαχωριστούν, τα επίπεδα απόδοσης ισχύουν μόνο για το πλήρες γάντι, συμπεριλαμβανομένων όλων των στρωμάτων.
EN ISO 374-1:2016 Type A. EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A. EN ISO 374-4:2019

Χημικό προϊόν	Γράμμα	Χρόνος διέλευσης	Επίπεδο	Υποβάθμιση %
n-επτάνιο	J	> 30 λεπτά	2	10.5
Υδροξείδιο του νατρίου 40%	K	> 480 λεπτά	6	-12.7
Θειικό οξύ 96%	L	> 30 λεπτά	2	82.9
Υδροξείδιο της αμμωνίας 25%	O	> 30 λεπτά	2	10.4
Υπεροξείδιο του υδρογόνου 30%	P	> 60 λεπτά	3	6.4
Φορμαλδεΰδη 37%	T	> 60 λεπτά	3	-0.7

Επίπεδα	1	2	3	4	5	6
Χρόνος διέλευσης (σε λεπτά)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

Ο χρόνος διέλευσης καθορίζει το επίπεδο απόδοσης. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν αντικατοπτρίζουν τη διάρκεια ζωής στον σταθμό εργασίας, καθώς υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η τριβή ή η φθορά.
EN ISO 374-5:2016 Αντοχή σε βακτήρια, μύκητες και ιούς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η χημική αντοχή έχει αξιολογηθεί υπό εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που έχουν ληφθεί μόνο από την παλάμη (εκτός από τις περιπτώσεις όπου τα γάντια είναι ίσα ή μεγαλύτερα από 400mm - όπου δοκιμάζεται και η μανσέτα) και αφορά μόνο τη χημική ουσία που δοκιμάστηκε. Μπορεί να είναι διαφορετική εάν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε μείγμα.
Συνιστάται να ελέγχετε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση, διότι οι συνθήκες στο χώρο εργασίας μπορεί να διαφέρουν από τη δοκιμή τύπου ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και την αποικοδόμηση.
Κατά τη χρήση, τα προστατευτικά γάντια ενδέχεται να παρέχουν μικρότερη αντοχή στην επικίνδυνη χημική ουσία λόγω αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Οι μετακινήσεις, το τσιμπήμα, το τρίψιμο, η υποβάθμιση που προκαλείται από την επαφή με τη χημική ουσία κ.λπ. μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Για διαβρωτικές χημικές ουσίες, η υποβάθμιση μπορεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντάς που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή γαντιών ανθεκτικών σε χημικές ουσίες.

Τοποθέτηση Εξετάστε το γάντι για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα. Ελέγξτε ότι το γάντι και το χέρι είναι καθαρά, ότι το μέγεθος είναι ρωστό και ότι το σχήμα του γαντιού ταιριάζει στα δάχτυλα. Ευθυγραμμίστε τα δάχτυλα και τον αντίχειρα του γαντιού με το κατάλληλο χέρι πριν το φορέσετε. Εισαγάγετέ και τα πέντε δάχτυλα στη μανσέτα. Προσαρμόστε το γάντι γύρω από τα δάχτυλα και την παλάμη.
Αφαίρεση Τραβήξτε τα δάχτυλα ενός γαντιού για να το τραβήξετε, χωρίς να βγάλετε το χέρι εντελώς από το γάντι. Τραβήξτε τα δάχτυλα του δεύτερου γαντιού. Αποθηκεύστε τα γάντια σε καθαρό, στεγνό μέρος.
ΠΡΟΣΟΧΗ Η προστασία από κινδύνους που δεν αναφέρονται στο παρόν έγγραφο δεν είναι εγγυημένη. Τα αναφερόμενα επίπεδα απόδοσης ισχύουν μόνο για καινούργια γάντια ή γάντια που δεν έχουν πλυθεί ή επισκευαστεί. Αυτά τα επίπεδα απόδοσης προκύπτουν από εργαστηριακές δοκιμές που διεξάγονται υπό τις συνθήκες που ορίζονται από τα πρότυπα. Κανένα ΜΑΠ δεν μπορεί να παρέχει απόλυτη προστασία και πρέπει να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις κατά τη διάρκειά δραστηριότητων υψηλού κινδύνου. Για τα γάντια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στρώματα, η συνολική ταξινόμηση δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα το επίπεδο απόδοσης του εξωτερικού στρώματος. Τα επίπεδα απόδοσης που αναφέρονται σε σχέση με το πρότυπο EN 388:2016+A1:2018 ισχύουν μόνο για την παλάμη του γαντιού, στην οποία περιορίζεται η προστασία. Τα επίπεδα απόδοσης δεν ισχύουν για τα δάχτυλα. Πριν από τη χρήση, τα γάντια πρέπει να ελέγχονται οπτικά. Εάν έχουν υποστεί ζημίες, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και πρέπει να απορρίπτονται (τρύπες, κομμένα ή ανοιξιάτα, αλλαγή χρώματος κ.λπ.). Ορισμένα συστατικά του γαντιού μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Επικοινωνήστε με έναν γιατρό εάν είναι απαραίτητο. Τα γάντια αυτά δεν πρέπει να φοριούνται όταν υπάρχει κινδύνος παγίδευσης από κινούμενα μέρη μηχανών. Τα γάντια αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται. Τα γάντια αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν το επίπεδο μηχανικού κινδύνου είναι υψηλότερο από το επίπεδο απόδοσης. Αποφύγετε την επαφή με προϊόντα που δα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δομή του γαντιού. Ακόμη και τα γάντια που είναι ανθεκτικά στις διατριβές σύμφωνα με τα αναφερόμενα πρότυπα, δεν είναι κατάλληλα για την προστασία από πολύ αιχμηρά αντικείμενα, όπως οι βελόνες.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τα γάντια πρέπει να φοριούνται σε καθαρά και στεγνά χέρια. Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. Εάν υπάρχει, τα γάντια πρέπει να πλένονται σύμφωνα με την ετικέτα πλύσης. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και μην πλένετε στο πλυντήριο ή στο στεγνωτήριο γιά να διατηρήσετε την αρχική απόδοση.
ΦΥΛΑΞΗ Φυλάσσετε υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, σε καθαρούς, στεγασμένους και αεριζόμενους χώρους. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και συντήρησης, τα γάντια αυτά δεν υπόκεινται σε γήρανση.
ΛΗΞΗ Η διάρκεια ζωής του γαντιού δεν μπορεί να προσδιοριστεί και εξαρτάται από τη χρήση του και την ευθύνη του χρήστη. Το γάντι πρέπει να αντικαθίσταται με την παραμικρή φθορά.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ Διαθέσιμο στη διεύθυνση www.ppe-dexter.com

RO DESCRIERE GENERALĂ

Respectă cerințele Regulamentului (UE) 2016/425.
EN ISO 374-4 : 2019 Rezultatele degradării indică modificarea rezistenței la perforare a mănușilor după expunerea la substanța chimică de provocare. EN ISO 374-5 : 2016 Rezistența la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă numai la specimenul testat.Mănușa îndeplinește cerințele EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A et EN ISO 374-5:2016. Marcaj CE: Acest produs a fost evaluat în conformitate cu standardele armonizate indicate și a fost declarat conform pentru piața europeană. PPE CAT.III - Acest produs este conceput pentru a minimiza riscurile și a proteja împotriva pericolelor mecanice, chimice și a microorganismelor. Mănuși chimice cu mâneci lungi pentru protecția antebrațului. 100% nitril.

INFORMATIONS DES PICTOGRAMMES EN 388:2016+A1:2018

A. Rezistența la abraziune (min. 0 - max. 4)	3
B. Rezistența la tăieturi cu lama (min 0 - max 5)	0
C. Rezistența la sfâșiere (min 0 - max 4)	0
D. Rezistența la perforare (min 0 - max 4)	1
E. Rezistența la tăiere TDM (conform EN ISO 13997; min A - max F)	X
F. Protecție la impact (opțional)	X

0 : indică faptul că mânușa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. «X» indică faptul că mânușa nu a fost testată sau că metoda de testare nu pare a fi adecvată pentru modelul sau componenta mânușii. A, B (*), C, D și E: testele sunt efectuate pe palma mâinii, astfel încât protecția este limitată la această zonă. F (opțional): testele sunt efectuate pe articulațiile degetelor, nu pe degete. (*) În cazul în care testul de tăiere B a deteriorat lama, această performanță va fi doar informativă, în timp ce testul de tăiere E va reprezenta nivelul de referință al performanței. În acest caz, mânușa va oferi protecție împotriva tăieturilor, dar nu în întregime. În cazul în care mânușa are mai multe straturi, clasificarea globală nu reflectă neapărat performanța stratului exterior. Pentru mânușile cu mai multe straturi, în cazul în care straturile pot fi separate, nivelurile de performanță se aplică numai mânușii complete, inclusiv tuturor straturilor.
EN ISO 374-1:2016 Type A. EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A. EN ISO 374-4:2019

Produs chimic	Scrisoare	Timp de tranzit	Nivel	Degradare %
n-Heptane	J	> 30 minute	2	10.5
Hidroxid de sodiu 40%	K	> 480 minute	6	-12.7
Acid sulfuric 96%	L	> 30 minute	2	82.9
Hidroxid de amoniac 25%	O	> 30 minute	2	10.4
Peroxid de hidrogen 30%	P	> 60 minute	3	6.4
Formaldehidă 37%	T	> 60 minute	3	-0.7

Niveluri	1	2	3	4	5	6
Timp de trecere (în minute)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

Timpul de procesare determină performanța. Informațiile de mai sus nu reflectă durata la postul de lucru, deoarece intervin și alți factori, cum ar fi temperatura, abraziunea și degradarea.
EN ISO 374-5:2016 Rezistența la bacterii, ciuperci și viruși.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Rezistență chimică a fost evaluată în condiții de laborator, pe probe prelevate numai din palmă (cu excepția cazurilor în care mânușile au o lungime egală sau mai mare de 400 mm, când se testează și manșeta) și se referă numai la substanța chimică testată. Aceasta poate fi diferită dacă substanța chimică este utilizată într-un amestec.
Se recomandă să se verifice dacă mânușile sunt adecvate pentru utilizarea prevăzută, deoarece condițiile de la locul de muncă pot fi diferite față de testul de tip, în funcție de temperatură, abraziune și degradare.
Atunci când sunt utilizate, mânușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanța chimică periculoasă din cauza modificărilor proprietăților fizice. Mișcările, agățarea, frecarea, degradarea cauzată de contactul cu substanța chimică etc. pot reduce semnificativ durata reală de utilizare. Pentru substanțele chimice corozive, degradarea poate fi cel mai important factor de luat în considerare în selectarea mânușilor rezistente la substanțe chimice.

Aplicare Examinați mânușa pentru a vă asigura că nu prezintă defecte. Verificați dacă mânușa și mâna sunt curate, dacă mărimea este corectă și dacă forma mânușii se potrivește cu degetele. Aliniați degetele și degetul mare al mânușii cu mâna corectă înainte de a o îmbrăca. Introduceți toate cele cinci degete în manșetă. Potriviți mânușa în jurul degetelor și al palmei.
Îndepărtarea Trageți de degetele unei mânuși pentru a o glisa, fără a scoate mâna complet din mânușă. Trageți de degetele celei de-a doua mânuși.Depozitați mânușile într-un loc curat și uscat.
ATENȚIE Protecția împotriva riscurilor sau pericolelor care nu sunt menționate în acest document nu este garantată. Nivelurile de performanță menționate sunt valabile numai pentru mânuși noi, nespălate sau regenerate. Aceste niveluri de performanță sunt obținute în urma unor teste de laborator efectuate în condițiile definite de standarde. Niciun EPI nu poate asigura o protecție totală și trebuie luate măsurile de precauție necesare în timpul activității/lor cu risc ridicat. Pentru mânușile alcătuite din două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu reflectă neapărat nivelul de performanță al stratului exterior. Nivelurile de performanță menționate în legătură cu EN 388:2016+A1:2018 sunt valabile numai pentru palma mânușii, la care protecția este limitată. Nivelurile de performanță nu se aplică degetelor. Mânușile trebuie să fie inspectate vizual înainte de utilizare, în cazul în care sunt deteriorate, acestea nu trebuie utilizate și trebuie aruncate (prezența unei găuri, tăieturi sau rupturi, schimbarea culorii etc.). Anumite componente ale mânușii pot provoca reacții alergice; contactați un medic dacă este necesar. Aceste mânuși nu trebuie purtate acolo unde există riscul de a fi prinse de piesele în mișcare ale mașinii. Aceste mânuși nu trebuie utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute. Aceste mânuși nu trebuie utilizate atunci când nivelul de risc mecanic este mai mare decât nivelul de performanță. Evitați contactul cu produse care ar putea afecta structura mânușii. Chiar și mânușile cu rezistență la perforare în conformitate cu standardele menționate nu sunt adecvate pentru protejarea obiectelor foarte ascuțite, cum ar fi acele.
CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE Mânușile trebuie purtate pe mâini curate și uscate. Spălați-vă pe mâini după utilizare. Dacă sunt prezente, mânușile trebuie spălate în conformitate cu eticheta de spălare. În caz contrar, folosiți o cârpă umedă și nu spălați la mașină sau uscați la mașină pentru a menține performanța inițială.
DEPOZITARE A se depozita în condiții normale de temperatură și umiditate, în încăperi curate, acoperite și ventilate. În condiții normale de utilizare, depozitare și întreținere, aceste mânuși nu sunt supuse îmbătrânirii.
PERIOADA DE VALABILITATE
Durata de viață a mânușii nu poate fi specificată și depinde de utilizarea acesteia și de responsabilitatea utilizatorului. Mânușa trebuie înlocuită la cea mai mică deteriorare.
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE Disponibilă pe www.ppe-dexter.com

UA ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Відповідає вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425.
EN ISO 374-4:2019 Результати деградації вказують на зміну стійкості рукавичок до проколу після впливу досліджуваної хімічної речовини. EN ISO 374-5 : 2016 Стійкість до проникнення була оцінена в лабораторних умовах і відноситься тільки до випробуваного зразка. Рукавиці відповідають вимогам стандартів EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A та EN ISO 374-5:2016. Маркування CE: Цей виріб був оцінений відповідно до зазначених гармонізованих стандартів і визнаний відповідним для європейського ринку. ЗІЗ КАТ.III (EPI CAT.III) Цей продукт призначений для зменшення ризиків та захисту від механічних, хімічних та мікроорганічних ризиків. Рукавиці для роботи з хімікатами, з довгими рукавами для захисту передпліч. 100 % нітрил.

ПОЯСНЕННЯ ПІКТОГРАМ EN 388:2016+A1:2018

A. Стійкість до стирання (мін 0 - макс 4)	3
B. Стійкість до порізів лезом (мін 0 - макс 5)	0
C. Стійкість до розривів (мін 0 - макс 4)	0
D. Стійкість до проколів (мін 0 - макс 4)	1
E. Стійкість до порізів (тест TDM згідно з EN ISO 13997; мін A - макс F)	X
F. Захист від ударів (необов'язкове)	X

0: вказує на те, що рукавичка не відповідає мінімальному рівню ефективності для даної індивідуальної небезпеки. Символ «X» вказує на те, що рукавиця не пройшла випробувань або що метод випробування не відповідає дизайну рукавиці або її матеріалу. A, B (*), C, D and E: тести виконуються на долоні руки, тому захист обмежується цією зоною. F (необов'язкове): випробування проводяться на суглобах пальців, а не на пальцях. (*) Якщо під час випробування B на стійкість до порізів було пошкоджено лезо, ця продуктивність буде лише інформативною, тоді як випробування на стійкість до порізів E буде еталонним рівнем продуктивності. У цьому випадку рукавиця забезпечуватиме захист від порізів, але не повністю. Якщо рукавиця багатошарова, загальна класифікація не обов'язково відображає властивості зовнішнього шару. Для багатошарових рукавиць, шари яких можна розділити, рівні продуктивності застосовуються тільки до всієї рукавиці, включно з усіма шарами.
EN ISO 374-1:2016 Type A. EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A. EN ISO 374-4:2019

Хімічна речовина	Літера	Час просочення	Рівень	Деградація, %
Н-гептан	J	> 30 хвилин	2	10.5
Гідроксид натрію 40%	K	> 480 хвилин	6	-12.7
Сірчана кислота 96%	L	> 30 хвилин	2	82.9
Гідроксид амонію 25%	O	> 30 хвилин	2	10.4
Перекис водню 30%	P	> 60 хвилин	3	6.4
Формальдегід 37%	T	> 60 minutes	3	-0.7

Рівні	1	2	3	4	5	6
Час просочення (у хвилинах)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

Час просочення визначає рівень продуктивності. Наведена вище інформація не відображає тривалість використання на робочому місці через вплив інших факторів, таких як температура, стирання, зношування.
EN ISO 374-5:2016 - Стійкість до бактерій, грибків та вірусів.
ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Хімічна стійкість була оцінена в лабораторних умовах на основі зразків, взятих тільки з долоні (за винятком випадків, коли довжина рукавичок дорівнює або перевищує 400 мм - тоді тестується також манжета) і відноситься тільки до протестованої хімічної речовини. Він може відрізнятися, якщо хімічна речовина використовується в суміші.
Рекомендується перевірити, чи придатні рукавички для передбачуваного використання, оскільки умови на робочому місці можуть відрізнятися від типових випробувань залежно від температури, стирання і деградації.
Під час використання захисні рукавички можуть забезпечувати меншу стійкість до небезпечної хімічної речовини через зміну фізичних властивостей. Рухи, зачіпання, натирання, деградація, спричинена контактом з хімічними речовинами тощо, можуть значно скоротити фактичний час використання рукавичок. Для корозійних хімікатів деградація може бути найважливішим фактором, який слід враховувати при виборі хімічно стійких рукавичок.
Одягання Огляньте рукавиці, щоб переконатися у відсутності дефектів. Переконайтеся, що рукавиця і рука чисті, що розмір відповідний і що форма рукавиці підходить для пальців. Перед одяганням розмістіть пальці і великий палець рукавиці навпроти відповідної руки. Пропхайте всі п'ять пальців під манжету. Поправте рукавицю на пальцях і долоні. **Знімання** Потягніть за пальці однієї рукавиці, щоб зняти її, не виймаючи руку повністю з рукавиці. Потягніть за пальці другої рукавиці.
Зберігайте рукавиці в чистому та сухому місці.
УВАГА Захист від ризиків або небезпек, які не зазначені в цьому документі, не гарантується. Зазначені рівні продуктивності дійсні лише для нових рукавиць (які не мили та не відновлювали). Рівні продуктивності ґрунтуються на результатах лабораторних досліджень, проведених відповідно до умов, визначених стандартами.Жоден ЗІЗ не може забезпечити повний захист, тому під час виконання робіт із високим ступенем ризику потрібно вживати необхідних заходів захисту. Для рукавиць, які складаються з двох або більше шарів, загальна класифікація не обов'язково відображає рівень продуктивності зовнішнього шару. Згадані рівні продуктивності, що належать до EN 388:2016+A1:2018, дійсні тільки для долоні рукавиці, на яку поширюється захист. Рівні продуктивності не поширюються на пальці. Перед використанням рукавиці необхідно візуально оглянути. Якщо вони пошкоджені, їх не можна використовувати і слід викинути (наявність дірок, порізів або розривів, зміна кольору тощо). Деякі компоненти рукавиці можуть спричиняти алергічні реакції, за необхідності звертьтеся до лікаря. Рукавиці не слід одягати, коли є ризик захоплення рухомими частинами механізмів. Рукавиці слід використовувати за призначенням. Рукавиці не можна використовувати, коли рівень механічного ризику перевищує рівень продуктивності. Уникайте контакту з виробами, які можуть впливати на структуру рукавиць. Навіть рукавиці зі стійкістю до проколів відповідно до згаданих стандартів не призначені для захисту від дуже гострих предметів, таких як голки.
ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД Рукавиці слід надягати на чисті та сухі руки. Після використання рекомендується мити руки. Якщо є інструкції щодо миття рукавиць, слід їх дотримуватися. Якщо таких немає, використовуйте вологу тканину, заборонено прати в пральній машині та сушити в сушарці, щоб уникнути погіршення заводських характеристик.
ЗБЕРІГАННЯ Зберігати за нормальних умов температури і вологості, в чистих, закритих і провітрюваних приміщеннях. За нормальних умов використання, зберігання та обслуговування ці рукавиці не схильні до старіння.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ Термін служби рукавиці не може бути визначений, він залежить від способу використання та відповідального ставлення користувача.
Рукавиці необхідно замінити у разі найменшого пошкодження.
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС Доступна на вебсайті www.ppe-dexter.com

EN GENERAL DESCRIPTION

Complies with the requirements of regulation (EU) 2016/425.
EN ISO 374-4 : 2019 Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical . EN ISO 374-5 : 2016 The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.
The glove meets the requirements of EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A and EN ISO 374-5:2016. CE marking: This product has been assessed in accordance with the harmonised standards indicated and has been declared compliant for the European market. PPE CAT.III This product is designed to minimize risks and protect against mechanical, chemical and micro-organism hazards. Chemical gloves with long sleeves for forearm protection. 100% Nitrile.

SYMBOL INFORMATION EN 388:2016+A1:2018

A. Abrasion resistance (min 0 - max 4)	3
B. Resistance to blade cuts (min 0 - max 5)	0
C.Tear resistance (min 0 - max 4)	0
D. Puncture resistance (min 0 - max 4)	1
E. TDM Cut resistance (according to EN ISO 13997; Min A- Max F)	X
F. Impact protection (optional)	X

0 : indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard. «X» indicates that the glove has not been tested or that the test method does not appear to be suitable for the glove design or component. A, B (*), C, D and E: tests are performed on the palm of the hand, so protection is limited to this area. F (optional): tests are performed on the knuckles, not the fingers. (*) Where cut test B has damaged the blade, this performance will be informative only, while cut test E will be the reference performance level. In this case, the glove would offer cut protection, but not in its totality. If the glove is multi-layered, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outer layer. For multi-layered gloves whose layers can be separated, performance levels apply only to the entire glove, including all layers.
EN ISO 374-1:2016 Type A. EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A. EN ISO 374-4:2019

Chemical product	Letter	Permeation time	Level	Degradation %
n-Heptane	J	> 30 minutes	2	10.5
Sodium hydroxide 40%	K	> 480 minutes	6	-12.7
Sulfuric acid 96%	L	> 30 minutes	2	82.9
Ammonia hydroxide 25%	O	> 30 minutes	2	10.4
Hydrogen peroxide 30%	P	> 60 minutes	3	6.4
Formaldehyde 37%	T	> 60 minutes	3	-0.7

Levels	1	2	3	4	5	6
Permeation time (in min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

Permeation time determines performance level. The above information does not reflect the duration at the workstation, as other factors come into play, such as temperature, abrasion or degradation.
EN ISO 374-5:2016 Resistance to bacteria, fungi and viruses.

INSTRUCTIONS FOR USE
The chemical resistance has been assessed under laboratory condition from samples taken from the palm only (except in cases where the gloves is equal to or over 400mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.
It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.
When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.
Wearing - Examine the glove to ensure that it is free from defects. Check that the glove and hand are clean, that the size is correct and that the shape of the glove fits the fingers. Align the fingers and thumb of the glove with the appropriate hand before wearing. Insert all five fingers into the cuff. Fit the glove around the fingers and palm.
Removing Pull on the fingers of one glove to slide it off, without removing the hand completely from the glove. Pull on the fingers of the second glove. Store gloves in a clean, dry place.
CAUTION Protection against risks or hazards not mentioned in this document is not guaranteed. Performance levels quoted are valid only for new, unwashed or reconditioned gloves. These performance levels are obtained from laboratory tests carried out under the conditions defined by the standards. No PPE can provide total protection, and the necessary precautions must be taken during high-risk activities. For gloves composed of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance level of the outer layer. The performance levels mentioned in relation to EN 388:2016+A1:2018 are valid only for the palm of the glove, to which protection is limited. The performance levels do not apply to the fingers. Before use, gloves should be visually inspected. In the event of deterioration, they must not be used and must be discarded (presence of holes, cuts or tears, change in colour, etc.). Some components of the glove may cause allergic reactions; contact a doctor if this occurs. These gloves must not be worn where there is a risk of being trapped by moving machine parts. These gloves must not be used for purposes other than those for which they are intended. These gloves must not be used when the mechanical risk level is higher than the performance level. Avoid contact with products that could affect the glove's structure. Even gloves with puncture resistance to the standards mentioned are not suitable for protecting against very sharp objects, such as needles.
CLEANING AND CARE Gloves should be worn on clean, dry hands. Wash hands after use. If a label is available, gloves should be washed in accordance with the washing label. If not, use a damp cloth and do not machine-wash or tumble-dry to avoid degrading initial performance.
STORAGE
Store under normal conditions of temperature and humidity, in clean, covered and ventilated premises. Under normal conditions of use, storage and care, these gloves are not subject to wear.
EXPIRATION
The lifetime of the glove cannot be specified and depends on its use and the user's responsibility. The glove must be replaced in the event of the slightest deterioration.
EU DECLARATION OF CONFORMITY Available at www.ppe-dexter.com

geolia

GLOVES GEOLIA for CHEMICALS LONG SLEEVES

3276007653656 / 3276007653182 / 3276007653823 / 3276007653663 / 87813066 / 87813113/ 87813069/ 87813093

Sizes available :
7S / 8M / 9L / 10XL

Made in China / Країна походження: Китай

Batch number:09/23

EN 388:2016+A1:2018 — 3001X
EN ISO 374-1:2016+ A1:2018/Type A — JKLPTO
EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

Dextérité (min 0 - max 5) :5

Notified Body responsible for certification and ongoing conformity: SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park Clonee, Dubin D15 YN2P, Ireland(NB2777)

CE2777
CAT.III

FR IT — PAP

ADEO SERVICES
135 rue Sadi Carnot, CS00001 - 59790 RONCHIN - FRANCE

UA: Виробник: ТОВ «Адео Сервісез С.А.», вул. Саді Карно, CS 00001, 59790 Роншен, Франція. Імпортер: ТОВ «Леруа Мерлен Україна», 04201 Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А, +380 44 498 46 00. Імпортер приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування.

SA: Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin Hosted in Leroy Merlin Fourways Store 35 Roos Street Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa

FR DESCRIPTION GENERALE

Conforme aux exigences de la réglementation (UE) 2016/425.
EN ISO 374-4 : 2019 Les résultats de la dégradation indiquent le changement de la résistance à la perforation des gants après exposition au produit chimique testé. EN ISO 374-5 : 2016 La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que le spécimen testé. Le gant répond aux exigences des normes EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A et EN ISO 374-5:2016. Marquage CE : Ce produit a été l'objet d'une évaluation selon les normes harmonisées indiquées et a été déclaré conforme pour le marché européen. EPI CAT.III; Ce produit est conçu pour minimiser les risques et protéger des risques mécaniques, chimiques et des micro-organismes. Gants pour produits chimiques avec manches longues pour protection de l'avant bras. 100% nitrile.
INFORMATIONS DES PICTOGRAMMES EN 388:2016+A1:2018

A. Résistance à l'abrasion (min 0 - max 4)	3
B. Résistance aux coupures de lames (min 0 - max 5)	0
C. Résistance à la déchirure (min 0 - max 4)	0
D. Résistance à la perforation (min 0 - max 4)	1
E. TDM Résistance aux coupures (selon l'EN ISO 13997 ; min A - max F)	X
F. Protection contre les chocs (facultatif)	X

0 : indique que le gant n'atteint pas le niveau de performance minimum pour le risque individuel donné. «X» indique que le gant n'a pas été soumis au test ou que la méthode de test ne semble pas être adaptée au design ou au composant du gant. A, B (*), C, D et E : les tests sont effectués sur la paume de la main de sorte que la protection est limitée à cette zone. F (facultatif) : les tests sont effectués sur les articulations, pas sur les doigts. (*) Lorsque le test de coupure B a endommagé la lame, cette performance ne sera que informative, tandis que le test de coupe E sera le niveau de performance de référence. Dans ce cas, le gant offrirait une protection contre les coupures, mais pas dans son entièreté. Dans le cas où le gant serait multicouche, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche externe. Pour les gants multicouche dont les couches peuvent êtres séparées, les niveaux de performance sont uniquement applicables au gant complet, incluant toutes les couches.
EN ISO 374-1:2016 Type A. EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A. EN ISO 374-4:2019

Produit chimique	Lettre	Temps de passage	Niveau	Dégradation %
n-Heptane	J	> 30 minutes	2	10.5
Hydroxyde de sodium 40%	K	> 480 minutes	6	-12.7
Acide sulfurique 96%	L	> 30 minutes	2	82.9
Hydroxyde d'ammoniac 25%	O	> 30 minutes	2	10.4
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	> 60 minutes	3	6.4
Formaldéhyde 37%	T	> 60 minutes	3	-0.7