晶通-945x160x55mm

FR *GARANTIE : Elle s'applique à compter de la date d'achat et couvre uniquement la valeur du produit, hors frais de pose et de dépose. EXCLUSION DE GARANTIE : Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie : les éléments non conformes à l'usage prévu, à savoir : tout usage professionnel, collectivité, locaux industriels, installation en extérieur ou murale, espace intérieur de la douche, non chauffée, résidence secondaire ou hors gîte de temporalisation autorisée, défauts liés au non-respect des règles de pose, ou relatives aux travaux ou consécutifs à des accidents (dégâts des eaux, chutes d'objets, déplacement gênant ainsi des rayures, produit ou matériel d'entretien non approprié). La garantie de résistance à l'eau ne pourra être revendiquée qu'avec l'utilisation d'un kit périphérique d'étanchéité (mousse fond de joint et protection murale; MS Polymère). CONSEILS DE POSE ET D'USAGE : Ce produit est destiné aux pièces intérieures et sèches. Une pose collée sur un support adapté et préparé est recommandée. Le produit ne doit pas être posé en extérieur ou en pièce humide (salle de bain, douche, cuisine) dont le taux de 200m2. Entreprendre maximum une pièce de 10 mètres. Au-delà, un fractionnement de 10 mètres est nécessaire. En cas d'ajout d'une nouvelle pièce, celle-ci doit être adaptée au produit et l'ancienne. Une seule couche de sol suffit ou autant que ne convient pas. La sol chauffant doit être arrêté 48 heures avant le marquage et rallumé progressivement 48 heures après la pose du revêtement de sol sur pour poser de 5°C par 24 heures. Type de support autorisé : support bois cloué avec rainures fibre obligatoire, chape béton avec ragréage, carrelage ragréé si joints supérieurs à 4 mm de large et 2mm de profondeur. Pour une harmonie des couleurs, il est impératif de mélanger les paquets. Pour les volumes importants, une seule référence humide avec un produit de nettoyage adapté sol dans le sens de la longueur. Ne pas utiliser d'aspirateur. Il ne doit pas y avoir d'endommager la surface et de coller la saletés. Utilisation de tapis à dos caoutchouc ou latex interdits. Risque de laisser des traces. Un tapis de protection doit être posé sur les zones de passages fréquents. Ne pas laisser de chaussures à talons aiguilles sur le revêtement. Ne pas laisser de chaussures à talons aiguilles sur le revêtement. Ne pas laisser de chaussures à talons aiguilles sur le revêtement