

⚠ Avant toute intervention, couper le courant.  
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.

**2 ANS**  
Garantie légale



**FR**  
Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



**CE**



Emballage Carton Recyclable  
**PAP**

CX0050 Made in France



LA05031AA


2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 W	Min.	240 V ~
150 VA	150 VA	150 VA	100 VA	100 VA	150 W	Max.	1 x 2,5 mm <sup>2</sup>	+5°C
LED	LED	LED	LED	LED	LED	150 W	150 W	+35°C

⚠ Pour neuf et rénovation.  
Boite d'encastrement de profondeur 40 mm minimum.  
À la mise sous tension (réglage usine), si lampe reste allumée plus de 2 sec, utiliser le compensateur 0 401 49.



Réglage par défaut

LUX	MAX	5
TIME	MAX	4



**LEGRAND**  
Pro & Consumer Service  
BP 30076 - 87002 Limoges CEDEX FRANCE  
[www.legrand.fr](http://www.legrand.fr)  
Design and Quality by LEGRAND (France)

**Le saviez-vous ?**



À compléter avec la plaque Céliane de votre choix. À découvrir sur [legrand.fr](http://legrand.fr)



**legrand**

**legrand**



Support fixation à vis




170°



**Céliane™**

**ECODÉTECTEUR**  
**2 FILS SANS NEUTRE**  
**60 W LED OPTION**  
**MINUTERIE**  
**Blanc**




(\*) En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur 0 401 49

8 mm  
Fil rigide section 1,5 mm<sup>2</sup>

— N (neutre) = bleu  
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune  
— (terre) = vert/jaune

**Pour allumer automatiquement au passage d'une personne.** S'installe à la place d'un inter simple sans modification de câblage (sans neutre)



**Paramétrages modifiables :**  
Voir notice professionnelle\* Réglage de la sensibilité, distance de détection, ...

\*Scannez le QR code ci-contre pour accéder à la notice professionnelle complète



**FABRIQUÉ EN FRANCE**