RIGID - SPC

FR LAMES DE SOL CLIPSABLES RIGIDES À BASE DE VINYLE (SPC). (2) SOUS COUCHE INTÉGRÉE.
ES LÁMINAS DE SUELO ENCAJABLES RÍGIDAS DE VINILO (SPC). (2) CAPA INFERIOR INTEGRADA.
PT LAMES VINÍLICOS RÍGIDOS DE ENCAIXE (SPC). (2) SUB-CAMADA DE ISOLAMENTO INTEGRADA.
IT LISTONI PAVIMENTO RIGIDI A INCASTRO SU BASE VINILICA (SPC). (2) SOTTOSTRATO INTEGRATO.
EL ΑΚΑΜΠΤΕΣ ΚΟΥΜΠΟΤΕΣ ΖΑΝΙΩΣΕ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΒΙΝΥΛΙΟ (SPC). (2) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ.
PL SZTYWNE WINYLOWE PANELE PODŁOGOWE NA ZATRZASK (SPC). (2) ZINTEGROWANY PODKŁAD.
UA ТВЕРДА ПАРКЕТНА ДОШКА НА ВИЛОБОЙ ОСНОВІ (SPC). (2) ІНТЕГРОВАНА ПІДОСНОВА.
RO LAME PENTRU SOL FIXATE CU CLEME, RIGIDE, PE BAZĂ DE VINIL (SPC). (2) STRAT IZOLANT INCLUS.
BR PISO VINÍLICO RÍGIDO DE ENCAIXE (SPC). (2) SUB-CAMADA DE ISOLAMENTO INTEGRADA.
CONTÉM 9 PEÇAS IMAGENS ILUSTRATIVAS.
EN RIGID VINYL BASED CLIP-IN FLOOR PLANKS (SPC). (2) INTEGRATED UNDERLAY.

x9 | 2.13 m²

5.2 mm | 1.253 cm | 18.9 cm

SCAN

Min 10°C Max 35°C | < Max 15 m | Min 15°C Max 28°C | 25 YEAR Guarantee*

FR (1) Rendering résistant à l'eau. (2) Sous-couche intégrée. * Garantie 25 ans. **ES** (1) Material resistente al agua. (2) Capa base adaptée integrada. *25 años de garantía. **PT** (1) Material resistente à água. (2) Base integrada. *Garantia de 25 anos. **IT** (1) Material resistente al acqua. (2) Sottofondo integrato. *Garanzia 25 anni. **EL** (1) Υλικό ανθεκτικό στο νερό. (2) Ενσωματωμένο υπόστρωμα. *Εγγύηση 25 ετών. **PL** (1) Materiał odporny na wodę. (2) Zintegrowana podkład. *25 lata gwarancji. **UA** (1) Матеріал водостійкий. (2) Інтегрована підкладка. *Гарантія 25 років. **RO** (1) Material rezistent la apă. (2) Lot izolator integrat. *Garanție 25 ani. **BR** (1) Material resistente à água. (2) Sub-pavimento integrado. *25 anos de garantia. **EN** (1) Material water resistant. *25 year warranty.

Artens
E

EN Batch number - Manufacturing date / **GR** Σφάγιασε αριθμό - Ημερομηνία παραγωγή / **GUARANTEE**

2024

0 000000 000000

100 x 37 mm

Artens
E
INTENSO EXTREM'
WATER RESISTANT(1)
x9 2.13m²
25 YEAR Guarantee*
Artens

15.5 kg

25 YEAR Guarantee*

FR *GARANTIE. Cette garantie s'applique à compter de la date d'achat et couvre uniquement le valeur du produit, hors frais de pose et de dépose. EXCLUSION DE GARANTIE. Défaut visible avant la pose (à poser exact acceptation), usure prématurée, progressive ou prévisible du sol plastique, usages du produit non adaptés (piétons exclusifs par la notice, installation en extérieur ou mur/sol, espace intérieur de la douche, non chauffée, résidence secondaire) ou non conformes à l'usage prévu, non respect des conditions de garantie, non respect des règles de l'art, non respect des normes de pose, de mise en œuvre, de stockage des eaux, chocs d'objets, déplacement général des rayons, produit ou matériel d'entretien non approprié. La garantie de résistance à l'eau ne pourra être revendiquée qu'avec l'utilisation d'un kit périphérique d'étanchéité (mousse fond de joint et protection mastic MS Polymère). Ne pas immerger. Ne pas laisser de l'eau stagnante. Ne pas laisser de l'eau sur le produit. Ne pas laisser de l'eau sous le produit. Ne pas laisser de l'eau dans le dessous de 10mm autour de la cuisine. La surface de pose maximale autorisée est de 200m². Le longueur maximale est de 15 mètres. Au-delà, un fractionnement de 12 mm est nécessaire. Le sol clouffant doit être arrêté vers le haut. Le sol clouffant doit être arrêté vers le haut. Le sol clouffant doit être arrêté vers le haut