劲嘉 623x314x28mm对应330.48x60.96x2.0cm-12片-改

10 YEAR Guarantee*

FR *GARANTIE : Elle s'applique à compter de la date d'achat et couvre uniquement la valeur du produit, hors frais de pose et de dépose. Les dalles et lames doivent être utilisées en local d'habitation à usage domestique privé, non professionnel et commercial. **EXCLUSION DE GARANTIE :** défaut visible avant la pose (la pose vaut acceptation), usure graduelle, progressive ou prévisible du sol plastique, usages du produit non adaptés (piètes exclues par la notice, installation en extérieur ou murale, espace intérieur de la douche, non chauffé, résidence secondaire) ou hors plage de températures autorisées, défauts liés au non respect des règles de pose ou consolidé à des accidents (dégâts des eaux, chutes d'objets, déplacement générant des rayures, produit ou matériel d'entretien non approprié). **CONSIGNES DE POSE ET D'USAGE :** ce produit est destiné à un usage résidentiel intérieur et isolé dans la plage de température d'usage autorisée (10°C à 30°C). Par forte chaleur il est impératif d'occulter les fenêtres et fenêtres de toit pour éviter une dilatation/rétractation du produit. La surface maximum autorisée en pose est de 100m², la longueur maximum est de 10 mètres. Au delà, un fractionnement de 10 mm est nécessaire. L'ajout d'une sous-couche n'est pas compatible avec une dalle ou lame adhésive. Le sol chauffant doit être éteint 48 heures avant le ragréage et rallumé progressivement 48 heures après la pose du revêtement de sol par palier de 5°C par 24 heures. Type de support autorisé : support bois cloué ou vissé avec ragréage fibré obligatoire, chape béton ou carrelage avec ragréage obligatoire. Tous types d'autres revêtements collés ou flottants ainsi que leurs sous-couches doivent être déposés (moquette, sols en fibres naturelles, PVC, Linoleum, stratifié). Pour une harmonie des couleurs, il est impératif de mélanger les paquets. L'application d'un primaire spécifique dalles et lames autoadhésives est nécessaire pour assurer une adhérence optimale. Pour le lavage, utilisez une serpillière humide avec un produit de nettoyage adapté aux sols pvc (pas de lavage à grandes eaux). Un produit inapproprié risque d'endommager la surface et de coller la saleté. Ne jamais utiliser de produits abrasifs, cires, vernis. Utilisation de tapis à dos caoutchouc ou latex interdits : risque de laisser des traces. Un tapis de protection spécifique doit être impérativement utilisé sous une chaise à roulette. Protégez impérativement les pieds des chaises et meubles avec des patins adaptés aux sols PVC. De la colle peut remonter en surface aux jonctions : utiliser un chiffon imbibé d'alcool ménager pour l'enlever. **ES *GARANTÍA:** Se aplica a partir de la fecha de compra y cubre únicamente el valor del producto, sin incluir los gastos de instalación y retirada. Las planchas y láminas deberán utilizarse en locales residenciales para uso doméstico privado, no profesional ni comercial. **EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA:** defectos visibles antes de la instalación (la instalación se considerará como aceptación), desgaste gradual, progresivo o previsible del suelo plástico, usos inadecuados del producto (habitaciones excluidas en las instrucciones, instalación en exteriores o mural, espacio interior de la ducha, zonas sin calefacción, segundas residencias) o fuera del rango de temperaturas autorizado, defectos causados por el incumplimiento de las normas de instalación o como consecuencia de accidentes (daños por agua, caída de objetos, movimientos que provoquen arañazos, producto o material de mantenimiento inadecuados). **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO:** este producto está destinado a un uso residencial en interiores y aislado dentro del rango de temperaturas de uso autorizado (10°C a 30°C). En climas muy cálidos, las ventanas y claraboyas deberán cubrirse para evitar la dilatación/retracción del producto. La superficie máxima autorizada para la instalación es de 100 m², y la longitud máxima de 10 metros. Si se superan estas medidas, será necesaria una separación de 10 mm. La adición de una capa inferior no es compatible con planchas o láminas adhesivas. El sistema de calefacción por suelo radiante deberá apagarse 48 horas antes de la nivelación y volver a conectarse gradualmente 48 horas después de la colocación del revestimiento del suelo en incrementos de 5°C cada 24 horas. Tipo de soporte autorizado: soporte de madera clavado o atornillado con nivelación obligatoria reforzada con fibras, solado de hormigón o embaldosado con nivelación obligatoria. Deberán retirarse todos los demás tipos de revestimientos de suelo encolados o flotantes, así como sus bases (moquetas, suelos de fibra natural, PVC, linóleo, laminado). Para lograr una armonía cromática, es esencial mezclar las paquetes. Deberá aplicarse una imprimación específica para planchas y láminas autoadhesivas para garantizar una adherencia óptima. Para la limpieza, utilice una fregona húmeda con un producto de limpieza adecuado para suelos de PVC (no lave con agua abundante). Utilizar un producto inadecuado podría dañar la superficie y hacer que la suciedad se adhiera. No utilice nunca productos abrasivos, ceras o barnices. No utilice alfombras con reverso de goma o látex: podrían dejar marcas. Deberá utilizarse siempre una alfombra protectora especial debajo de sillas con ruedas. Es esencial proteger las patas de sillas y muebles con piezas de fieltro adecuadas para suelos de PVC. Podría salir pegamento a la superficie en las juntas: utilice un paño empapado con alcohol para eliminarlo. **PT *GARANTIA:** Aplica-se a partir da data de compra e cobre apenas o valor do produto, excluindo os custos de instalação e de remoção. Os ladrilhos e as lâminas devem ser utilizados em instalações residenciais para utilização doméstica privada, não profissional, nem comercial. **EXCLUSÃO DA GARANTIA:** defeitos visíveis antes da instalação (a instalação é considerada como aceitação), desgaste gradual, progressivo ou previsível do pavimento de plástico, utilizações inadequadas do produto (componentes não incluídas nas instruções, instalação no exterior ou na parede, zonas interiores de duche, zonas não aquecidas, segunda habitação) ou fora da faixa de temperaturas autorizada, defeitos causados pelo incumprimento das regras de instalação ou em consequência de acidentes (danos causados pela água, queda de objetos, movimentos que provoquem riscos, produto ou equipamento de manutenção inadequados). INSTRUÇÕES DE **INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO:** este produto destina-se a uma utilização residencial interior e isolada, dentro do intervalo de temperaturas de funcionamento autorizado (10°C a 30°C). Em épocas de calor intenso, as janelas e as claraboias devem ser cobertas para evitar que o produto se expanda/encolha. A superfície máxima autorizada para a instalação é de 100 m² e o comprimento máximo é de 10 metros. Além disso, é necessário um fracionamento de 10 mm. A adição de uma subcamada não é compatível com lâminas adesivas. O sistema de pavimento aquecido deve ser desligado 48 horas antes do nivelamento e ligado novamente gradualmente 48 horas após a colocação do revestimento no chão, em incrementos de 5°C a cada 24 horas. Tipo de suporte autorizado: suporte de madeira pregado ou aparafusado com nivelamento obrigatório de fibras, cobertura de betão ou ladrilho com nivelamento obrigatório. Todos os outros tipos de revestimentos colados ou flutuantes e respetivas subcamadas devem ser removidos (alcatifas, pavimentos de fibras naturais, PVC, linóleo, laminado). Para uma harmonia de cores, é essencial misturar os pacotes. Deve ser aplicada uma camada primária específica para ladrilhos e lâminas autoadesivas para garantir uma aderência ótima. Para lavar, utilize um pano húmido com um produto de limpeza adequado para pavimentos em PVC (não lavar com água). A utilização de um produto não apropriado pode danificar a superfície e provocar a aderência de sujidade. Nunca utilize produtos abrasivos, ceras ou vernizes. Não utilize tapetes de borracha ou látex: podem deixar marcas. Deve ser sempre utilizado um tapete de proteção específico por baixo de uma cadeira com rodinhas. É essencial proteger os pés das cadeiras e dos móveis com protetores adequados aos pavimentos de PVC. A cola pode vir à superfície nas juntas: utilize um pano embebido em álcool para a remover. **IT *GARANZIA:** Si applica a partire dalla data di acquisto e copre solamente il valore del prodotto, escluso costi di posa e rimozione. Le piastrelle e i listoni devono essere utilizzati in locali residenziali per uso domestico privato, non professionale né commerciale. **ESCLUSIONE DI GARANZIA:** difetti visibili ante posa (la posa vale come accettazione), usura graduale, progressiva o prevedibile del pavimento in PVC, usi non idonei del prodotto (locali non previsti nelle istruzioni, installazione all'esterno o a parete, in interno doccia, in zone non riscaldate, in seconde case) o impiego al di fuori del range di temperatura autorizzato, difetti causati dalla mancata osservanza delle regole di posa o conseguenti a eventi avversi (perdite di acqua, caduta di oggetti, graffi dovuti a trascinamento, prodotto o attrezzatura di manutenzione non idonei). **ISTRUZIONI PER LA POSA E L'UTILIZZO:** il prodotto è destinato a un uso residenziale per interni, in spazi ben isolati ed entro il range di temperatura di esercizio autorizzato (da 10°C a 30°C). In presenza di calore elevato, assicurarsi di oscurare finestre e lucernari per evitare che il prodotto si dilati o si ritiri. La massima superficie di posa autorizzata è di 100 m², su una lunghezza massima di 10 metri. Oltre tale limite, è necessario creare frazionamenti di 10 mm. L'aggiunta di un sottofondo non è compatibile con la posa delle piastrelle o dei listoni adesivi. Il sistema di riscaldamento a pavimento deve essere spento 48 ore prima del livellamento e riacceso gradualmente 48 ore dopo la posa del pavimento con incrementi di 5 °C ogni 24 ore. Tipo di supporto autorizzato: supporto in legno inchiodato o avvitato con obbligatoria livellamento fibrorinforzato, massetto cementizio o pastrellatura con livellamento obbligatorio. Tutte le altre tipologie di pavimentazione (incollata o flottante) e i relativi sottofondi dovranno essere rimossi (moquette, pavimenti in fibra naturale, PVC, linoleum, laminato). Per una buona armonia cromatica, è essenziale mescolare le confezioni. Al fine di garantire l'ottimale adesione delle piastrelle e dei listoni autoadesivi è necessario applicare un primer specifico. Per il lavaggio, utilizzare un panno umido bagnato con prodotto adatto a pavimenti in PVC (evitare di utilizzare una quantità eccessiva di acqua). L'uso di un prodotto inappropriato potrebbe danneggiare la superficie e far aderire lo sporco. Non utilizzare mai prodotti abrasivi, cere o vernici. Non utilizzare tappetini con supporto in gomma o in lattice: potrebbero lasciare segni. Porre imperativamente uno speciale tappetino di protezione sotto alle sedie da ufficio. È fondamentale proteggere i piedi di sedie e mobili con specifici feltrini per pavimenti in PVC. Tracce di colla potrebbero affiorare in superficie in corrispondenza delle giunzioni: per rimuoverle, utilizzare un panno imbevuto di alcool etilico denaturato. **EL *ΕΓΓΥΗΣΗ:** Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει μόνο την αξία του προϊόντος, εξαιρουμένων των εξόδων εγκατάστασης και απομακρύνσης. Οι πλάκες και οι σανίδες πρέπει να χρησιμοποιούνται σε οικιακούς χώρους, για οικιακή (ιδιωτική) χρήση, μη επαγγελματική και μη εμπορική. **ΕΓΑΡΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΣΗ:** ελάχιστα ορατό πριν από την εγκατάσταση (η εγκατάσταση συνδεκνομεί με αποδοχή), σταδιακή, προοδευτική ή προβλέψιμη φθορά του πλαστικού δαπέδου, ακατάλληλες χρήσεις του προϊόντος (εξαιρούμενα που περιλήφονται στο υς οδηγίες, εξωτερική ή επιτοίχια εγκατάσταση, εσωτερικός χώρος ντους, μη θερμαινόμενος, δεύτερη κατοικία) ή εκτός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασιών, ελαττώματα που σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες εγκατάστασης ή προκύπτουν από ατυχήματα (εξδοκιμαλικά βλάβη, πτώση αντικειμένων, μετακίνηση που θημιουργεί γρατσουνιές, ακατάλληλο προϊόν ή εκπαίδλληλος κήδονλμός καθαρισμού). **ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ:** το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο και εκτιτρό εντός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασιών χρήσης (10°C με 30°C). Σε υψηλές θερμοκρασίες, πρέπει να σκιασετ/νετα τα παράθυρα ώστε, για να αποφεύγεται η θεσιτική συστολή/ου του προϊόντος. Η μέγιστη επιφανείας επιφάνεια εγκατάστασης είναι 100 m², το μήκος μήκος είναι 10 μέτρα. Για μεγαλύτερες διαστάσεις, απαιτείται διαστήματα των 10 mm. Η προσθήκη υποστρώματος δεν είναι συμβατή με πλάκες ή σανίδες συνκολλήσης. Το θερμαινόμενο δάπεδο πρέπει να παραμείνει απενεργοποιημένο για 48 ώρες πριν από τις εργασίες επιβάθμισης και ξαναβάλτε τον διακόπτη σταδιακά 48 ώρες μετά από την εφαρμογή της επίστρωσης με ρολό, κατά 5 °C ανά 24 ώρες. Επιτρεπόμενος τύπος υποστρώματος: κοφτωτό ή βιδωτό ξύλινο σύρριγμα, με απαραίτητη επίστρωση νιάν, τσιμεντοκονίες ή πλακάκια με απαραίτητη εφαρμογή επιβάθμισης. Όλα οι άλλα τύποι επένδυσης, με συνκόλλληση ή κουμπωτό, καθώς και οι υποστρώματα τους πρέπει να τοποθετούνται από πάνω (χαλί, δάπεδο από φυσικές ίνες, PVC, λινόλεουμ, λαμινέ). Οι συνδεσμοειδές πρέπει να ανταμοιάνονται, για να υπάρχει χρωματικό ισορνιό. Είναι απαραίτητη η εφαρμογή ειδικού αστερικού για αυτοκόλλητες πλάκες και σανίδες, για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη πρόσφυση. Το καθάρισμα να γίνεται με υγρή σφουγγαρίστρα και ένα προϊόν καθαρισμού κατάλληλο για δάπεδο PVC (ξη πλύνετε με τρεχούμενο νερό). Το ακατάλληλο προϊόντο καθαρισμού μπορεί να καταστρέψει/ουν και να μετατρέψουν και να μετατρέψουν την επιφάνεια. Απαγορεύεται η χρήση λειαντικών προϊόντων, κεριών και βερνικιών. Απαγορεύεται η χρήση χαλιών/πατακιών με πλάκα/σανίδες συνκολλήσης. Το θερμαινόμενο δάπεδο πρέπει να παραμείνει απενεργοποιημένο για 48 ώρες πριν από τις εργασίες επιβάθμισης και ξαναβάλτε τον διακόπτη σταδιακά 48 ώρες μετά από την εφαρμογή της επίστρωσης με ρολό, κατά 5 °C ανά 24 ώρες. Επιτρεπόμενος τύπος υποστρώματος: κοφτωτό ή βιδωτό ξύλινο σύρριγμα, με απαραίτητη επίστρωση νιάν, τσιμεντοκονίες ή πλακάκια με απαραίτητη εφαρμογή επιβάθμισης. Όλα οι άλλα τύποι επένδυσης, με συνκόλλληση ή κουμπωτό, καθώς και οι υποστρώματα τους πρέπει να τοποθετούνται από πάνω (χαλί, δάπεδο από φυσικές ίνες, PVC, λινόλεουμ, λαμινέ). Οι συνδεσμοειδές πρέπει να ανταμοιάνονται, για να υπάρχει χρωματικό ισορνιό. Είναι απαραίτητη η εφαρμογή ειδικού αστερικού για αυτοκόλλητες πλάκες και σανίδες, για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη πρόσφυση. Το καθάρισμα να γίνεται με υγρή σφουγγαρίστρα και ένα προϊόν καθαρισμού κατάλληλο για δάπεδο PVC (ξη πλύνετε με τρεχούμενο νερό). Το ακατάλληλο προϊόντο καθαρισμού μπορεί να καταστρέψει/ουν και να μετατρέψουν την επιφάνεια. Απαγορεύεται η χρήση λειαντικών προϊόντων, κεριών και βερνικιών. Απαγορεύεται η χρήση χαλιών/πατακιών με πλάκα/σανίδες συνκολλήσης. Τα