651

1668

AXTON
LAMINATE INTENS'
POUR STRATIFIÉ / PARA LAMINADO / PARA LAMINADOS PER LAMINATO / ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ / DO LAMINATU ДЛЯ ЛАМІНАТУ / FOR LAMINATES
1,5 mm 8 m² 8 x 1 m

AXTON

LAMINATE INTENS'

POUR STRATIFIÉ / PARA LAMINADO / PARA LAMINADOS
PER LAMINATO / ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ / DO LAMINATU
ДЛЯ ЛАМІНАТУ / FOR LAMINATES

4

≥ 14 dB 1

≤ 1,1 mm 2

EWC code 170604

FR Décibels. / ES Decibelios.
PT Decibéis. / IT Decibel. / EL Ντεσιμπέλ.

FR Compensation. / ES Compensación.
PT Compensação. / IT Compensazione. / EL Επιπέδωση.

AXTON
LAMINATE INTENS'
POUR STRATIFIÉ / PARA LAMINADO / PARA LAMINADOS
PER LAMINATO / ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ / DO LAMINATU
ДЛЯ ЛАМІНАТУ / FOR LAMINATES



MINERAL (1)
COMPOSITION

AXTON
LAMINATE INTENS'
POUR STRATIFIÉ / PARA LAMINADO / PARA LAMINADOS
PER LAMINATO / ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ / DO LAMINATU
ДЛЯ ЛАМІНАТУ / FOR LAMINATES
4
≥ 14 dB 1
≤ 1,1 mm 2
EWC code 170604

PL Decybele. / UA Децибели.
RO Decibeli. / EN Decibels.

PL Wyrównanie. / UA Компенсація.
RO Compensare. / EN Compensation.

AXTON



FR. Comment poser ma sous-couche pour revêtement de sol?
Avant la pose, veiller à ce que le sol soit plan, sec et résistant. Il ne doit pas comporter de substances telles que des fluidifiants/plastifiants, des solvants ou des produits similaires.
1 - Éliminer complétement les résidus de colle ou de peinture.
2 - Poser la sous-couche.
3 - Poser ensuite votre revêtement de sol en vous conformant aux instructions de pose.

ES. ¿Cómo colocar mi base aislante para revestimientos de suelo?
Antes de la colocación, compruebe que el suelo está plano y seco, y es resistente. No debe tener restos de sustancias como fluidificantes o plastificantes, disolventes ni productos similares.
1 - Eliminar totalmente los restos de cola o pintura.
2 - Colocar la base aislante.
3 - Colocar a continuación el revestimiento para suelos siguiendo las instrucciones de instalación.

PT. Como devo colocar a Base para revestimento do pavimento?
Antes de colocar, certifique-se de que o pavimento está nivelado, seco e é resistente. Não deve conter substâncias como fluidificantes/plastificantes, solventes ou produtos similares.
1 - Remova completamente qualquer resíduo de cola ou tinta.
2 - Aplique a Base.
3 - Em seguida, aplique o seu revestimento de pavimento de acordo com as instruções de instalação.

IT. Come posare il sottopavimento?
Prima della posa, verificare che il sottofondo sia livellato, asciutto e resistente. Non devono essere presenti sostanze come fluidificanti/plastificanti, solventi o prodotti analoghi.
1 - Eliminare completamente i residui di colla o di vernice.
2 - Posare il sottopavimento.
3 - Posare quindi il pavimento seguendo le istruzioni di posa.

EL. Πώς να τοποθετήσω το υπόστρωμα για την επένδυση του δαπέδου μου;
Πριν την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι το πάτωμα είναι επίπεδο, στεγνό και σταθερό. Δεν πρέπει να περιέχει ουσίες όπως ρευστοποιητές/πλαστικοποιητές, διαλύτες ή άλλα παρόμοια προϊόντα.
1 - Αφαιρέστε τελείως τα υπολείμματα κόλλας ή χρώματος.
2 - Τοποθετήστε το υπόστρωμα.
3 - Στη συνέχεια, τοποθετήστε την επένδυση του δαπέδου σας τηρώντας τις οδηγίες τοποθέτησης.

PL. W jaki sposób położyć podkład podłogowy?
Przed rozpoczęciem, należy zwrócic uwagę, czy podłoże jest płaskie, suche i wytrzymałe. Nie mogą się na nim znajdować substancje upłynniające/uplastyczniające, rozpuszczalniki lub produkty podobne.
1 - Całkowicie usunąć wszelkie pozostałości kleju lub farby.
2 - Rozłożyć podkład.
3 - Następnie położyć podłogę, postępując zgodnie z instrukcją montażu.

RO. Cum se aplica izolatorul pentru acoperirea solului?
Înainte de aplicare, asigurați-vă că suprafața ce urmează a fi acoperită este plană, uscată și rezistentă. Nu trebuie să conțină substanțe precum fluidifianți / plastifianți, solvenți sau produse similare.
1 - Îndepărtați complet resturile de adeziv sau vopsea.
2 - Aplicați izolatorul.
3 - Apoi montați pardoseala, respectând instrucțiunile de montaj.

UA. Як укласти підклад під підлогове покриття?
Перед встановленням переконайтеся, що підлога рівна, суха і надійно закріплена. Вона не повинна містити речовин, таких як розріджувачі / пластифікатори, розчинники або подібні продукти.
1 - Повністю видаліть залишки клею або фарби.
2 - Покладіть підклад.
3 - Потім покладіть підлогове покриття, слідуючи інструкціям з укладання.

EN. How do I install my flooring underlay?
Before installing, ensure that the floor is level, dry and secure. It must not contain substances such as thinners/plasticisers, solvents or similar products.
1 - Completely remove any glue or paint residues.
2 - Install the underlay.
3 - Then install your flooring following the installation instructions.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

FR *Emission dans l'air intérieur : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). / **ES *Emisiones en el aire interior :** Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que suponen un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va desde A+ (muy pocas emisiones) a C (grandes emisiones). / **PT *Emissões para o ar interior :** Informação sobre o nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior, que apresentem um risco de toxicidade quando inaladas, numa escala que vai de A+ (reduzido nível de emissões) a C (elevado nível de emissões). / **IT *Emissioni nell'aria interna :** Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna, con rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto lievi) alla classe C (forti emissioni). / **EL *Εκπομπές στον αέρα :** Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκπομπής ρύπων στον αέρα εσωτερικών χώρων, οι οποίες ενέχουν κίνδυνο τοξικότητας σε περίπτωση εισπνοής, σε κλίμακα κατηγορίας από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) ως C (υψηλές εκπομπές). / **PL *Emisja do powietrza wewnątrz pomieszczenia :** Informacje na temat poziomu emisji substancji lotnych do powietrza w pomieszczeniach, stanowiących ryzyko toksyczności przy wdychaniu, na skali klasy od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja). / **UA *Викиди в повітря всередині приміщення :** Відомості про рівень забруднення внутрішнього повітря летючими речовинами, що представляє небезпеку потрапляння токсинів через дихальні шляхи, за шкалою від A + (дуже слабке забруднення) до C (сильне забруднення). / **RO *Emisii în aerul interior :** Informaţiile privind nivelul emisiilor de substanţe volatile în aerul interior, prezentând un risc de toxicitate prin inhalare, pe o scară a claselor mergând de la A+ (emisii foarte slabe) la C (emisii puternice). / **EN *Emission in indoor air :** Information on the emission levels of volatile compounds in indoor air which may pose a risk of toxicity by inhalation, on a class scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

Adeo Services
135 Rue Sadi Carnot - CS00001
59790 RONCHIN - France
(www.product-regulatory.adeoservices.com)
UA Виробник: ТОВ "Адео Сервісез С.А.", вул. Саді Карно, CS 00001, 59790 Роншен, Франція. Імпортер, суб'єкт господарювання, що відповідає за виконання гарантійних зобов'язань: ТОВ "Леруа Мерлен Україна", 04201 Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А, +380 44 498 46 00. Імпортер приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить його ремонт, технічне і гарантійне обслуговування.
ZA Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ — ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

FR IT — 20 PAP — ES Al Azul Cartón

IT Raccolta Carta. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

EN Made in Poland /
UA Країна походження: Польща

UA Дата виготовлення: див. на виробі або на упаковці
Строк придатності: необмежений

3 276007 957266

FR SOUS-COUCHE À BASE DE POLYURÉTHANE ET MINÉRAUX POUR SOLS STRATIFIÉS ET PARQUETS CONTRECOLLÉS, POSE FLOTTANTE. SOUS-COUCHE ADAPTÉE À UN PASSAGE INTENSIF.
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION : CS ≥ 234 kPa

ES BASE DE POLIURETANO Y MINERAL PARA SUELOS LAMINADOS Y PARQUET MULTICAPA FLOTANTE. BASE ADAPTADA A UN USO INTENSO.
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN : ≥ 234 kPa

PT SUBCAMADA À BASE DE POLIURETANO E MINERAIS PARA PAVIMENTOS LAMINADOS E LAMPARQUETÉS, INSTALAÇÃO FLUTUANTE. SUBCAMADA ADEQUADA PARA LUGARES COM MOVIMENTO INTENSO.
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO : ≥ 234 kPa

IT SOTTOFONDO POLIURETANICO ADDITIVATO CON CARICHE MINERALI PER PAVIMENTI IN LAMINATO E PARQUET STRATIFICATI, POSA FLOTTANTE. RESISTE AL CALPESTIO INTENSO.
RESISTENZA A COMPRESSIONE ≥ 234 kPa

EL ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΆΝΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΆ ΓΙΑ ΔΆΠΕΔΑ LAMINATE ΚΑΙ ΠΑΡΚΈ, ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΕ ΠΛΩΤΌ ΣΎΣΤΗΜΑ. ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΉ ΧΡΉΣΗ.
ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ ΘΛΊΨΗ ≥ 234 kPa

MINERAL (1)
COMPOSITION

FR (1) À base de minéraux. (2) Magasin.
ES (1) A base de minerales. (2) Tienda.
PT (1) À base de minerais. (2) Loja.
IT (1) A base di minerali. (2) Negozio.
EL (1) Με βάση μεταλλικά στοιχεία. (2) Κατάστημα.

4
≥ 14 dB 1
≤ 1,1 mm 2
EWC code 170604

1,5 mm 8 m² 8 x 1 m

PL PODKŁAD POLIURETANOWO-MINERALNY DO PODŁÓG LAMINOWANYCH, PARKIETÓW I PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH. ODPOWIEDNI DO OBSZARÓW O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU.
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE ≥ 234 kPa

UA ПІДКЛАДКА НА ОСНОВІ ПОЛІУРЕТАНУ ТА МІНЕРАЛІВ ДЛЯ ЛАМІНОВАНИХ ПІДЛОГ ТА ПАРКЕТУ, УКЛАДАННЯ БЕЗ КЛЕЙОВОГО ШАРУ. ПІДКЛАДКА ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ.
МІЦНІСТЬ НА СТИСК ≥ 234 kPa

RO SUBSTRAT PE BAZĂ DE POLIURETAN ȘI MINERALE PENTRU PARDOSELI LAMINATE ȘI STRATIFICATE CU MONTAJ FLOTANT. SUBSTRAT ADAPTAT PENTRU TRAFIC INTENSIV.
REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE : ≥ 234kPa

EN POLYURETHANE-MINERAL UNDERLAY FOR LAMINATE FLOORS, PARQUET AND FLOATING FLOORS. SUITABLE FOR AREAS WITH HIGH TRAFFIC.
COMPRESSIVE STRENGHT : CS ≥ 234 kPa

MINERAL (1)
COMPOSITION

PL (1) Na bazie minerałów. (2) Sklep.
UA (1) На мінеральній основі. (2) Магазин.
RO (1) Pe bază de minerale. (2) Magazin.
EN (1) Mineral-based. (2) Shop.

AXTON
LAMINATE INTENS'
POUR STRATIFIÉ / PARA LAMINADO / PARA LAMINADOS
PER LAMINATO / ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ / DO LAMINATU
ДЛЯ ЛАМІНАТУ / FOR LAMINATES
1,5 mm 8 m² 8 x 1 m

DK BRAND TRADEMARK
26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME : AW-3276007957266-1-BX001-FLEXO HD
FILE NUMBER : 20250416
EAN13 : 3276007957266
CUSTOMER : ADEO Services
DIE CUT : 9438523-axt_energy plus_pum box_29-05-2023_prev (1)

STEP
01 - 09/07/25
02 - 18/07/25
03 - 23/07/25
04 - 09/10/25

SEND
-

PRINTING COLOR
Pantone 375 C
Pantone Process Black C

This file is not ready to print.
Traping and overprinting will be done by the reprohouse.
DieCut
KRAFT - DO NOT PRINT

100 mm
0 mm