

LUBRIFIANT SERRURES



Fluide non gras spécialement formulé pour agir en profondeur dans les micro-mécanismes (barillets, cylindres...). Débloque et lubrifie proprement. Sans résidu ni encrassement, protège durablement de la corrosion. Action anti-gel préventive.



- > PROPRE, NON GRAS
- > DÉBLOQUE
- > ANTI-HUMIDITÉ

MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser à environ 20 cm de la pièce à lubrifier. Après utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser jusqu'à élimination du produit restant dans la buse.

PRÉCAUTIONS :

Contient : Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, 122°F. Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets approuvée. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Consulter un médecin si une indisposition se développe.



Réf. **7320**

- 250 mL net e -

Photo non contractuelle