

Transformez, aménagez et isolez vos espaces avec KNAUF



ENDUIT UNIFLOTT

Spécialement développé pour réaliser les joints entre les plaques sans bande papier

- QUALITE PROFESSIONNELLE
- REALISATION DES JOINTS SANS BANDE PAPIER
- PAS DE SUREPAISSEUR
- SECHAGE RAPIDE
- HAUTE DURETE

L'**Uniflott** est un matériau poudreux à base de plâtre particulier, amélioré de matières synthétiques et d'adjuvants pour son utilisation spécifique.

C'est un plâtre de type « Alpha », il est fabriqué sous pression de vapeur (cocotte-minute) ce qui lui donne une structure cristalline plus homogène d'où des caractéristiques bien spécifiques qui sont :

- Dureté plus élevée
- Faible retrait au séchage
- Jointoiement sans bande papier en raison de cette dureté et son faible retrait

L'**Uniflott** est disponible en conditionnement de 5 kg et 25 kg.

La mise en œuvre requière une température ambiante et du support d'au moins + 10°C.



Une marque du groupe **KNAUF**

ENDUIT UNIFLOTT

Réaliser des joints entre les plaques sans bande papier

L'enduit Uniflott, spécialement développé pour réaliser les joints entre les plaques sans bande papier, à utiliser avec nos plaques TOP Universelle et TOP hydro (1.25m x 0.90m) aux Bords Arrondis



1

Saupoudrer l'Uniflott dans de l'eau propre et froide jusqu'à ras de la surface (maxi 2.5kg dans env 1.2 l d'eau)


Laisser mûrir pendant 2-3 minutes et le mélanger sans ajout avec une petite truelle jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse



3

Effectuer la seconde application avec une spatule large de manière à obtenir une surface lisse.

Obturer également les têtes de vis



2

Mise en œuvre en deux couches au moins, selon la qualité de finition exigée.

Remplir les joints sans bande d'armature et enlever l'excédent après une cinquantaine de minutes.



4

Poncer légèrement l'Uniflott avec un bloc à poncer.

Nettoyer les outils directement après usage à l'eau.



TABLEAU DE CONSOMMATION

Type de plaque/ épaisseur	Plafond	Cloison	Cloison de doublage et doublage	Chape sèche
12,5 mm plaque de plâtre	0,3	0,5	0,25	-
15 mm plaque de plâtre	0,35	0,6	0,3	-
18 mm plaque de plâtre	0,4	0,7	0,35	-
2 x 12,5 mm plaque de plâtre	0,5	0,8	0,4	-
10/12,5 mm plaque Vidiwall	env. 0,2	env. 0,4	env. 0,2	-
20/25 mm chape sèche Vidifloor	-	-	-	env. 0,1
30 mm chape sèche Vidifloor avec isolant	-	-	-	env. 0,1

www.homepratik.fr

HOME Pratik

Transformez, aménagez et isolez vos espaces avec KNAUF.

Tel : 01 64 36 37 03

Mail : contacthomepratik@knauf.fr

Pour tout renseignement technique et pour retrouver nos points de vente rendez-vous sur www.homepratik.fr