

STERWINS 4 TEMPS SAE 30

CODE PRODUIT : 1503

DESCRIPTION

Huile moteur conçue spécialement pour la lubrification de moteurs à essence à 4 temps actuels. Sa composition particulière assure un fonctionnement parfait des équipements et une excellente protection contre les saletés et les dépôts.

APPLICATIONS

Elle est spécialement formulée pour la lubrification des moteurs à 4 temps des machines de jardinage et de construction, des tondeuses à gazon et des moteurs auxiliaires.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur : bon niveau de protection et de propreté du moteur.

PERFORMANCES

Ce lubrifiant contient des additifs spéciaux qui réduisent le risque de formation de dépôts, assurant ainsi une durée de vie longue et fiable.

NIVEAU DE SPÉCIFICATION

- **API: SJ/CD**
- **JASO: MA**

CHARACTERISTIQUES

<u>Test</u>	<u>Unit</u>	<u>Method</u>	<u>Average result</u>
Density at 15°C	g/ml	ASTM D4052	0.888
Kinematic viscosity at 40°C	mm ² /s	ASTM D445	100
Kinematic viscosity at 100°C	mm ² /s	ASTM D445	11,4
Viscosity index		ASTM D2270	99
B.N. (HClO ₄ method)	mg KOH/g	ASTM D2896	6.0
Pour point	°C	ASTM D6892	-27
Flash Point COC	°C	ASTM D92	235