



# OPTIMA 35 VO

Scarificateur / démousseur thermique



Moteur : **MTD ThorX 35H**  
Puissance nominale : **2,3 kW / 3.500 min<sup>-1</sup>**  
Cylindrée : **123 cm<sup>3</sup>**

Poids (env.) : **32 kg**



Démarrage : **lanceur manuel**

Bac de ramassage : **toile, 45 l**



Carter : **acier**

Brancard : **ergonomique, ajustable en hauteur 2 positions, repliable**



Roulements roues : **roulements à billes**

Couteaux : **15 simples, Ø 190 mm**  
Réglage de la profondeur : **6 positions, centralisé**  
Ajustement des couteaux : **0 à -15 mm**  
Arbre pour démousser : **inclus**



Roues (avt./arr.) : **200 mm / 200 mm**

Largeur de travail : **35 cm**



Référence : 16AHGL1A600



4 008423 857504

## ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Huile moteur 0,6l SAE 10W-30 :  
Réf. : 6012-X1-0033



Stabilisateur de carburant 250 ml :  
Réf. : 6012-X1-0045



Épandeur :  
Réf. : 190-701-000



Épandeur :  
Réf. : 190-454A000



Rouleau :  
Réf. : 196-300C678

**MTD**

# OPTIMA 35 VO

Scarificateur / démousseur thermique



## Poignée

Pour extraire les  
couteaux du sol et  
manœuvrer  
facilement

## Bac souple 45 L



## Roues larges

Pour faciliter les  
manœuvres

## Carter acier

- Résistant aux chocs
- Plus de longévité

## Brancard ergonomique

- Réglable en hauteur 2 positions
- Repliable



## Moteur OHV 123 cm<sup>3</sup>

- Emission polluantes et sonores réduites
- Une consommation de carburant limitée
- Plus de puissance

## Changement rapide

Et sans outils de l'axe pour passer en mode démousseur



## Arbre démousseur

## Réglage hauteur de travail

Centralisé, 6 positions



## Arbre scarificateur

**EN PLUS**

➤ Roues avant montées sur roulements doubles pour un déplacement aisé et une maintenance diminuée