

Comment isoler les combles perdus par soufflage?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Agrafeuse
- Cutter
- Souffleuse électrique



MATÉRIEAUX NÉCESSAIRES

- Laine de roche à souffler
- Kit d'installation dans les combles

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.



ÉQUIPEMENT

- Combinaison intégrale
- Masque de protection
- Lunette de protection
- Paire de gants
- Chaussures de sécurité
- Planche sur les solives pour vous déplacer

INTRO

Le soufflage de matériaux isolant est un procédé d'isolation rapide et efficace qui permet d'isoler des combles perdus non aménagés ou difficilement accessibles, dans un habitat neuf, comme lors d'une rénovation.



VOUS n'êtes jamais seul !



l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



la pose

et l'installation à domicile

LEROYMERLIN
Pour Rénov'ez

ÉTAPE 1

Préparation des combles

■ Repérage et marquage au sol

Afin de délimiter les hauteurs de laine de roche à souffler dans les combles, agrafez les piges graduées sur les solives



Agrafez également des repères cartonnés aux aplombs des boîtiers de connexion électriques



Puis, réhaussez l'ouverture de la trappe avec les cartons prévus à cet effet dans le kit d'installation.



ÉTAPE 2

Préparation du matériel

■ Mise en place de la machine

Raccordez le tubage le plus court à la vanne d'entrée de la machine, puis raccordez le long sur la vanne de sortie.



■ Préparation de l'isolant

En fonction de la résistance thermique souhaitée, reportez-vous au tableau d'utilisation situé sur les sacs d'isolant pour déterminer l'épaisseur nécessaire ainsi que la quantité à souffler.



Ouvrez les sacs d'isolant et transvasez-les dans le panier prévu à cet effet puis démottez la laine à souffler.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance
téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose
et l'installation à domicile

3

ÉTAPE

Le soufflage

CONSEIL

Ici, il faut être 2 : une personne près de la machine qui alimente en laine de roche, et une autre dans les combles qui effectue le soufflage

■ Côté combles

Montez le tuyau dans les combles



■ Côté machine

Une fois le panier rempli, mettez la machine de soufflage sous tension, puis veillez à une aspiration régulière de l'isolant par la buse prévue à cet effet.

Lorsque le panier est vide, recommencez les opérations de remplissage et de démontage de l'isolant avant de poursuivre le soufflage



■ Côté combles

Projetez la laine soufflée en commençant par le fond de la pièce...

Puis reculez progressivement en direction de la trappe

Référez vous aux piges graduées pour la régularité de l'épaisseur de l'isolant.



Une fois arrivé à la trappe, reportez-vous au carton de réhaussement de l'ouverture pour la hauteur d'isolant à souffler.

