


	 Fiche technique CONDUITS	Février 2015
	GP ISO ECOSOFT	

Le conduit **GP ISO ECOSOFT** est spécialement conçu et fabriqué pour les systèmes de ventilation des maisons individuelles. Son haut degré d'isolation maintient l'efficacité des échangeurs et évite les chocs thermiques dans les systèmes à basse vitesse, tels la VMC Hygro.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GP ISO ECOSOFT devient la nouvelle référence en matière de qualité d'air, zéro phtalate et des émissions de COV classées A+ (règlement du 25 mars 2011). De plus la laine de verre utilisée permet des chantiers sains : pas de démangeaisons, pas d'odeur, pas de poussière.

GAMME :

- Tous diamètres normalisés de 82 à 254 mm.
- Isolation 25 ou 50 mm.
- Longueurs 6 m (autres longueurs sur demande).
- Emballage et étiquetage sous filet.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Mots clés : zéro phtalate, COV A+, anti démangeaison.

Conduit intérieur	
Matériau	Monocouche PVC zéro phtalate
Test Phtalate	Laboratoire SGS (leader mondial)
Epaisseur nominale	60 µ (idem GP ISO)
Couleur	Gris
Ressort	Acier traitement de surface bronze
Housse extérieure	
Matériau	Monocouche PE
Epaisseur nominale	50µ (idem GP ISO)
Couleur	Gris
Isolation	
Matériau	Laine de verre recyclable : liants naturels
Caractéristiques générales	Sans démangeaison, sans odeur, sans poussière
Caractéristiques thermiques	$\lambda = 0,040 \text{ W}/(\text{m.K})$; $R \text{ 25mm} > 0,6 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$
Emission de substances volatiles	Classe A+
Très faibles émissions de :	Formaldéhyde, toluène, styrène et autres COV
Voir http://www.eurofins.com/france-cov	
Informations générales	
Vitesse d'air max	20 m/s
Pression max	2000 Pa
Température	--20°C à + 70°C
Adaptabilité	Sur raccords circulaires, ovales ou rectangulaires
Retardant feu	Auto extinguibilité et pas de coulure