



# ENDUIT GARNISSANT AU ROULEAU

## IDÉAL RÉNOVATION DES SUPPORTS TRÈS ENDOMMAGÉS EN INTÉRIEUR (TOILES DE VERRE, CRÉPIS, GOUTTELETTES)

### DEFINITION TECHNIQUE.

Enduit garnissant à appliquer au rouleau.

Pour rattraper, dégrossir et égaliser les surfaces à fort relief ou très endommagés (toiles de verre, crépis, gouttelettes...).

La finition se fait à la spatule. Le rendu est lisse et blanc.

Épaisseur d'application : Jusqu'à 3 mm par couche.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Eau, résine acrylique, carbonate de calcium, dispersant...

### SUPPORTS ADMIS.

Béton, carreaux de briques, carreaux de plâtre, béton cellulaire, crépis, toiles de verre, enduits...

### REVETEMENTS.

Papiers peints, peintures, revêtements muraux.

### DOCUMENTS A CONSULTER.

DTU 59.1

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 73 %
- Densité : 1.8
- COV : <1g/L

### CONDITIONNEMENT.

Seaux de 10 kg.

### STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

## MISE EN ŒUVRE

### PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 35°C et sur supports gelés.

### PREPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, sains et dépoussiérés.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons et carreaux de plâtre.

### APPLICATION.

Utiliser un rouleau monocouche 18 mm.

Imprégner-le généreusement dans l'enduit.

Appliquer l'enduit de manière homogène sur une zone d'environ 1 m<sup>2</sup>.

Procéder au lissage avec une spatule.

Commencer par lisser des zones de 1 m<sup>2</sup> en commençant en bas à droite.

Croiser les passes perpendiculairement.

Il est possible de renouveler l'application après séchage en cas de fortes épaisseurs (jusqu'à 5 mm en deux passes).

### CONSOMMATION.

De 1 à 2 kg/couche/m<sup>2</sup> selon la qualité des supports.

### TEMPS DE SECHAGE.

5 à 24 heures suivant conditions et charges.

## ENDUIT GARNISSANT

Application au rouleau.

Finition à la lisseuse.

Enduit idéal pour la rénovation des supports irréguliers ou à relief (anciennes toiles de verre, crépis...).

Très garnissant et couvrant.

## AVANTAGES

- Prêt à l'emploi.
- Application facile et rapide.
- Excellente adhérence.

## CONSEILS DE POSE

Pour éviter les traces d'enduit finir le geste en effectuant un léger arrondi.

Classification AFNOR NFT 36.005  
Famille III - Classe 2.

EUH 208. Contient 1.2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.  
Peut produire une réaction allergique.  
EUH 210. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

