

SEMIN

SEMIN

SEMIN

EUH 208 Contient I.2- BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.
Peut produire une réaction allergique.
EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

idéal rénovation
supports irréguliers

ENDUIT GARNISSANT AU ROULEAU PRÊT À L'EMPLOI

Idéal rénovation supports très endommagés en intérieur.
(toiles de verre, crépis, gouttelettes)



1. Application au rouleau



2. Finition à la lisseuse

- ◆ PRÊT À L'EMPLOI
- ◆ APPLICATION FACILE ET RAPIDE
- ◆ EXCELLENTE ADHÉRENCE

ENDUIT GARNISSANT AU ROULEAU PRÊT À L'EMPLOI

USAGE
INTÉRIEUR



FR

EMPLOI : Enduit garnissant à appliquer au rouleau. Pour rattraper, dégrossir et égaliser les surfaces à fort relief ou très endommagés (toiles de verre, crépis, gouttelettes...). La finition se fait à la spatule. Le rendu est lisse et blanc. Epaisseur d'application : jusqu'à 3 mm par couche.

SUPPORTS : Béton, carreaux de briques, carreaux de plâtre, béton cellulaire, crépis, toiles de verre, enduits...

PRÉPARATION DES SUPPORTS : Ils doivent être conformes au DT 59.1 : propres, secs, dépolvoisés.

APPLICATION : La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8°C et +35 °C. Utiliser un rouleau 8 à 12 mm. Imprégner le généreusement dans l'enduit. Appliquer l'enduit de manière homogène sur une zone d'environ 1 m². Procéder au lissage avec une spatule. Commencer par lisser des zones de 1 m² en commençant en bas à droite. Croiser les passes perpendiculairement. Il est possible de renouveler l'application après séchage en cas de fortes épaisseurs (jusqu'à 5 mm en 2 passes).

CONSOMMATION : de 1 à 2 kg /couche/m².

SÉCHAGE : de 5 à 24 heures suivant conditions de charge.

STOCKAGE : 18 mois en emballage d'origine, non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un medecin et lui montrer l'emballage.

UK

USE : Covering rendering for roller application. For making good, smoothing and levelling very uneven or very damaged surfaces (glass fibre cloth, roughcast, droplets, etc.). Finished using a trowel. The finish is smooth and white.

SUBSTRATES : Concrete, brick slabs, plaster slabs, cellular concrete, roughcast, glass fibre cloth, rendering, etc.

APPLICATION : Use an 8 to 12 mm roller. Apply the rendering evenly over an area of about 1 m². Smooth using a trowel. Begin by smoothing areas of 1 m², starting from the bottom right corner. Work the trowel using perpendicular strokes.

DUT

GEbruik : De vullende coating dient met een roller aangebracht te worden. Om de erg beschadigde oppervlakken of oppervlakken met een sterk reliëf (glasweefsel, pleisterkalk, druppelstructuur, ...) te herstellen. De afwerking vindt plaats doormiddel van een spatel. Het eindresultaat is glad en wit.

ONDERGROND : Beton, baksteentegels, gipsblokken, gasbeton, pleisterkalk, glasweefsel, pleisterwerk, ...

TOEPASSING : Gebruikt een roller van 8 tot 12 mm.

Brengt de coating gelijkmatig aan op een oppervlakte van ongeveer 1 m². Gebruikt een spatel voor het gladstrijken. Begint rechtsonder met het gladstrijken van de zones van 1 m². Met kruislingse bewegingen gladstrijken.

GER

VERWENDUNG : Dekorputz zum Aufrollen. Zum Ausbessern und Ausgleichen von Flächen mit starkem Relief oder von stark beschädigten Flächen (Glasfaser, Putz, Tropfen ...). Die Endverarbeitung erfolgt mit dem Spachtelmesser. Das Ergebnis ist glatt und weiß.

UNTERGRUND : Beton, Ziegelbausteine, Gipsbausteine, Porenbeton, Putz, Glasfaser, Feinspachtel ...

ANWENDUNG : Eine 8 bis 12 mm Rolle verwenden.

Den Putz gleichmäßig auf eine ca. 1 m² große Fläche auftragen. Mit einem Spachtelmesser glätten. Zuerst 1 m² große Flächen – angefangen von unten rechts – glätten. Im Kreuzgang längs und quer arbeiten.



1^{er}, rue de la Gare
F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
TÉL. : (0033) 03 82 83 53 57
FAX : (0033) 03 82 83 93 33
www.semin.com
e-mail : mail@semin.com

diffrent.fr / conception, graphisme : 06 64 07 75 77 / Siret : 3998612300027

USAGE
INTÉRIEUR



FABRIQUE EN FRANCE



POIDS NET :
8KG