



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 8

CERTIFICAT ACERMI

N° 02/083/006

Licence n° 02/083/006

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version B du 30/06/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **URSA France SAS**

Company :

Siège social : **Maille Nord III - 7 Porte de Neuilly - 93160 NOISY LE GRAND - FRANCE**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

**P-ESSENTIA 40 RN - P-LAINE VERRE 40 RN - P-M0021 - P-MNU 40 - P-URSA Home
40 RN - P-URSA THERMOCOUSTIC 40 RN**

et fabriqué par l'usine de : SAINT AVOLD (57)

Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale Et la norme NF EN 13162 : 2013.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 6 juillet 2015 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

This certificate was issued on July 6th, 2015 and is valid until December 31th, 2017, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
J.L. LAURENT

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
E. CREPON

C. BALOCHE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Révision du certificat n° 02/083/006 Edition 7, délivré le 1^{er} janvier 2015

Revision of certificate n° 02/083/006 Edition 7, issued on January 1st, 2015



CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Certified properties

CERTIFICAT ACERMI

N° 02/083/006

Licence n° 02/083/006

CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0,040 W/(m.K)

Certified thermal conductivity

	Résistance thermique – Thermal resistance										
Epaisseur (mm)	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
R (m².K/W)	1,50	1,60	1,75	1,85	2,00	2,10	2,25	2,35	2,50	2,60	2,75
Epaisseur (mm)	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
R (m².K/W)	2,85	3,00	3,10	3,25	3,35	3,50	3,60	3,75	3,85	4,00	4,10
Epaisseur (mm)	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220
R (m².K/W)	4,25	4,35	4,50	4,60	4,75	4,85	5,00	5,10	5,25	5,35	5,50
Epaisseur (mm)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275
R (m².K/W)	5,60	5,75	5,85	6,00	6,10	6,25	6,35	6,50	6,60	6,75	6,85
Epaisseur (mm)	280	285	290	295	300	-	-	-	-	-	-
R (m².K/W)	7,00	7,10	7,25	7,35	7,50	-	-	-	-	-	-

REACTION AU FEU : Euroclasse A1

Reaction to fire

AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T1
Transmission de vapeur d'eau	MU1