



Einhell

CLASSIC GC-DP 1340 G

Pompe d'évacuation pour eaux chargées

Numéro article : 41.707.42

Cette pompe est adaptée pour une utilisation intensive, par exemple lors d'inondations, dans les puits et sur les chantiers inondés. Le poids de la pompe assure une bonne stabilité. Elle est particulièrement bien adaptée à l'évacuation des eaux chargées grâce à sa turbine solide en fonte et à son corps en fonte et inox. Le double joint torique immergé dans l'huile assure à la pompe une longue durée de vie. Elle peut aspirer des particules jusqu'à Ø 40 mm. La synchronisation parfaite entre le moteur et la turbine garantit son efficacité exceptionnelle et sa puissance optimale.

Caractéristiques :

- Double joint torique pour une longue durée de vie
- Poignée de transport, carter d'aspiration et carter du moteur en inox
- Partie supérieure et partie inférieure du corps en fonte
- Connection tuyau pour 50,8 mm (2") env.
- Flotteur
- Turbine en fonte
- Filin 6 mètres

Données techniques :

- | | |
|--|------------------------------------|
| ■ Alimentation | 230 V ~ 50 Hz |
| ■ Puissance absorbée | 1.300 W |
| ■ Débit max. | 23.000 l/h |
| ■ Hauteur de refoulement max. | 10 m |
| ■ Profondeur d'immersion | 5 m |
| ■ Température de l'eau | jusqu'à 35° C |
| ■ Raccord à compression | 59,6 mm env. (G2) filetage femelle |
| ■ Particules jusqu'à | Ø 40 mm |
| ■ Câble d'alimentation | 10 m |
| ■ Déplacement du flotteur, position marche | 70 cm |
| ■ Déplacement du flotteur, position arrêt | 20 cm |
| ■ Poids du produit | 22,0 kg |

Informations logistiques :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ■ Poids net | 22,5 kg |
| ■ Poids brut | 23,0 kg |
| ■ Emballage | 300 x 550 x 250 mm |
| ■ Code EAN | 4006825 597882 |
| ■ Conditionnement | 1 pièce |



Courbe de puissance :

