

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ



Raccords filetés métalliques jusqu'à 1,5 pouce entre canalisations, vannes, unions, coudes, manomètres etc... Plus facile à appliquer que le ruban PTFE ou la filasse, il assure une étanchéité propre et démontable pour réseaux fluides et gaz, eau chaude et froide, air comprimé, fuel, fluides de refroidissement, acide et base dilués. étanchéité maximale jusqu'à 30 bars au bout de 24 heures. Durcissement au bout de 20 minutes. S'applique sur acier, cuivre, laiton, bronze, nickel, fonte, aluminium sans besoin d'activateur.

- > ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS
- > REMPLACE LA FILASSE



Réf. 7100

- 50 mL net e -

PRÉCAUTIONS :

Contient : CAS 27813-02-1 Acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol, CAS 109-16-0 Diméthacrylate de 2,2'-éthylènedioxydiéthyle, CAS 923-26-2 Méthacrylate de 2-hydroxypropyle. ATTENTION : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Eviter de respirer les vapeurs. Eviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Peut irriter les voies respiratoires. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

