

C P C
S I P S E

ETIQUETTES ADHESIVES

Tél. : 01 69 80 68 01
15 rue Gutenberg - Z.I. de la Butte
B.P. 17 - 91620 NOZAY

Acceptation du Bon à Graver : Ce Bon à Graver ne doit en aucun cas être modifié.
par mail à : bf@sipse.fr ou par fax : 01 69 80 68 64

Ce produit remplace une étiquette existante oui non Réf ou code à détruire _____
1. Lire soigneusement le texte composé, vérifier l'orthographe, l'exactitude des mots et des numéros, etc...
2. Examiner la présentation générale de l'épreuve.
3. Vérifier la sélection des couleurs.
4. Approuver la forme de découpe oui non

Nous vous rappelons :

- que toute modification du document initial (correction d'auteur) générera des frais supplémentaires.
- qu'en cas de non retour du présent Bon à Graver, les frais de conception seront facturés.

A NOTER : Se référer au numéro indiqué dans le cartouche pour contrôler sur un nuancier :
une impression couleur n'est jamais fidèle à un ton pantone.



OK VALIDATION BAT
27/11/2020
S.VIGEL


TOLLENS

TOLPRO HYDRO

SOUS-COUCHE MURS ET PLAFONDS

Régule la porosité
Séchage rapide
Idéale travaux neufs

SOUS-COUCHE



10 à 12
m²/L



5L

TOLLENS

TOLPRO HYDRO

Depuis sa création en 1748, TOLLENS est la marque référence des projets de peinture exigeants. Notre savoir-faire technique et esthétique est le résultat d'une sélection rigoureuse de nos matières premières pour assurer une qualité durable et la mise au point de véritables formules professionnelles.

LE RESULTAT TOLLENS

- Sous-couche intérieure aux résines acryliques en phase aqueuse.
- Idéale pour supports neufs et poreux (plaques de plâtre, enduits et dérivés).
- Régule la porosité et évite les phénomènes d'absorption ou de différences de teintes.
- Opacifiante : couvre les fonds.
- Crée un support homogène pour une finition optimale.
- Facilite l'adhérence de la peinture de finition et augmente son rendement et sa longévité.
- Recouvrable par des peintures en phase aqueuse ou phase solvant, ou des revêtements muraux, décoratifs ou papiers peints.
- Utilisation facile : n'absorbe pas la colle du papier peint (facilement repositionnable) et simplifie son décollement ultérieur.
- Convient pour toutes les pièces intérieures.

LE BON OUTIL POUR UN PROJET REUSSI

- Murs : rouleau Tollens spécial acrylique polyester 13 mm pour obtenir le meilleur garnissage et le maximum d'opacité en resserrant le grain.
- Brosse Tollens spéciale acrylique.
- Pistolet airless (diluer à l'eau à 5% ou 10% selon l'absorption des fonds et le matériel utilisé).

Cromology Services S.A.S.

71, bd du Général Leclerc
F 92583 Clichy Cedex
Tél : +33(0)1 41 27 63 80

Tollens est une marque de
CROMOLOGY



FABRIQUÉ EN
FRANCE

0 820 210 024 Service 0,12 € / appel + prix appel

POLL01186-1120

FICHE TECHNIQUE

DESTINATION : sous-couche intérieure pour plaques de plâtre cartonnées, carreaux de plâtre, dérivés de plâtre et enduits de ciment. Travaux neufs et rénovation. Intérieur - toutes pièces.

EXTRAIT SEC : en poids : 53% / en volume : 33%.

NETTOYAGE DES OUTILS : à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C et 65% H.R.) :

Sec : 30 minutes. Recouvrable : dès 6 heures.

RENDEMENT (norme NF T 30-073) : 10 à 12 m²/L, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 591 (norme NF P 74-207). Sur supports abîmés, veiller à reboucher au préalable les éventuels défauts des maçonneries avec un enduit adapté.

Dépoussiérer, égrener légèrement si nécessaire. Éliminer les parties écaillantes peu adhérentes. Un lessivage avec rinçage et séchage complet peuvent être nécessaires sur surfaces grasses ou fortement tachées.

Cas particulier : ne convient pas sur plaques de plâtre hydrofuges, préférer une impression glycéro.

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi. Appliquer une couche sur fond préparé (conformément aux conditions d'application de la norme NF DTU 59-1). Bien charger le rouleau et répartir le produit de façon homogène, sans surépaisseurs, sur le support en croisant, avant de le lisser toujours dans le même sens. Après séchage et en cas d'aspérités au toucher, égrener avec un papier de verre grains fins, afin d'avoir le support le plus lisse possible.

Température d'application du produit et du support, supérieure à 8°C et humidité relative inférieure à 65%. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique du produit disponible sur www.tollens.com

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient des produits biocides. Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6] (3 :1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/l COV. La teneur en COV représente la valeur maximale en COV du produit en sortie d'usine.




Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

5L
50 à 60m²



LA VALIDATION DE LA COPY POSITION EST IMPERATIVE
POUR LA MISE EN PRODUCTION DE VOTRE COMMANDE.



LES COULEURS (A CONFIRMER) MATIERE : BLANCHE

- PANTONE 302 C
- PANTONE 1797 C
- PANTONE 7543 C
- DECOUPE
- PANTONE Orange 021 C

Client : CROMOLOGY
Code étiquette : POLL01186-1120
Format : 228x573,5mm
Réf : BAG1 CROMO POLL01186.ap
Fait le : 24/11/2020
BAG N° : 1

A NOTER : Pour les teintes Pantone®, se référer à un nuancier. Celles-ci pouvant légèrement différer sur cette épreuve.